

Fahrzeug - Kategorie

Moto

Marke

MAICO

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

M 150

Typbescheinigung

Nr. 554

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "M 150" auf Hersteller-Plakette, unter dem Sattel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, unter Steuerkopf, auf oberem Strebenende
 Motornummer eingeschlagen Links, oben auf Kurbelgehäuse
 Hersteller des Fahrgestells MAICO-Werke, O. & W. MAISCH, Pfäffingen-Herrenberg (Württbg.) Deutschland
 Hersteller des Motors MAICO-Werke, O. & W. MAISCH, Pfäffingen-Herrenberg (Württbg.) Deutschland

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ MAICO M 150
 Art Vertikal, 2 Takt
 Treibstoff Benzin/Oelgem.
 Zyl.-Zahl 1 Takt 2
 Zyl.-Bohrung 57 mm
 Kolbenhub 58 mm
 Steuer PS 0,753
 Zyl.-Inhalt zus. 148 cm³
 Brems-PS 6,8
 Kühlung Luft
 Lager des Motors Unten, im Rahmen

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterrad (Kette)
 1. Bremse Fußbremse : Mechanisch auf Hinterrad
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch auf Vorderrad
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung —
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3
 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang

KAROSSERIE

Hersteller MAICO Werke
 Art / Form Leicht Motorrad
 Anzahl Türen —
 Sitzplätze Total 2
 Vorn — Mitte — Hinten —
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz JA
 Seitenwagen Nein

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert)	(ohne Soziussitz 43 kg mit Soziussitz 43 kg)	49 kg 54 kg	92 kg 97 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	3.00 - 19		einfach / cross
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 220 kg) pro Achse	220 kg	220 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke HELLA

Stand-/Markierlichter 1, im Scheinwerfer

Stoplichter —

Richtungsanzeiger: System —

Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplollampe mit Abblendkappe

Schlusslichter 1, kombiniert *) 1)

Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)

Lage —

Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	— mm
	{ hinten	— mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	700 mm
Achsenabstand		1'300 mm
Gesamtlänge		2'000 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		920 mm
Bodenfreiheit		140 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		— m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		— m
Sattelhöhe		740 mm

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Schlusslicht : zuzüglich 1 Rückstrahler

Auspuff : Schallmessung = 90 Phon
(86 Phon bei Vorbeifahrt)

Ohne Aenderung angenommen

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (i. L. MFV)

1) Schlusslicht/Kontrollnummer-Bel. : 5-Watts
Glühbirne einbauen - Celluloid-Fenster für
Kontrollschild Beleuchtung ist gegen Glas
oder Plexiglas zu ersetzen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 9. 3. 1950

Die Typenprüfungskommission