

Art des Fahrzeuges <sup>+) )</sup> Schw.Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke F R I S C H	Typ F 1300	Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 5 4 0				
Merkmale "F 1300" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn in Kabine								
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	6				
Hersteller des Fahrgestells	Gebr. FRISCH KG, Augsburg (D)-Imp. BRUN & Cie AG, Nebikon (LU)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Querträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, hinten auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette							
Motor-Typ	A 6 L 714							
Lage des Motors	hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	9'498 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4 Getriebeart hydraulisch *)			Länge 6'000				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2			Breite 2'500				
Antrieb	Allrad		Geschw. 1. Gang 4,3	Spur V. 1'955				
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 39,5	Spur H. 1'955				
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre	Wendekreis 13,60				
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder							
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	5'570	5'970	11'540	Dimension	20-24 EM	20 - 24EM	14,00-14	Länge
Nutzlast			--	Pneu-Tragk.	9'370	9'370	EM	Breite
Gesamtgew.			--		14	PR	20 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	8'000	7'000	13'500				Spezial	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - a. Hinterräder. hydrostat.			Motor-Marke	DEUTZ			Brems-PS 160 SAE
Bohrung	120			Hub	140			Steuer-PS 48,38
Karosserie-Form	Pneuladeschaufel							
Zahl der Plätze: Total	1		(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Markierl.: V=	2/ a. Ladeschaufel (V=weiss/H=rot)	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter rot	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd $\varnothing$ 70	Rückblickspiegel	3/ innen rechts oben + beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlussl. orange	Geschwindigkeitsmesser	km/h [ aussen
Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'300 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebeart: Hydraulischer Drehmomentwandler.

+\*) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'500 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen).

-Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.

-Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

§) Scheinwerfer: Höhe technisch bedingt.

Markierlichter: H= 2/ auf Hinterkotflügel, rot.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 1.6.66.

Die Typenprüfungskommission