

Art des Fahrzeuges

Schwere Arbeitsmaschine  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

MERCEDES-BENZ

Typ

2 6 2 8 / 6 x 4

ZUSATZKARTE

CH 5540 35

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)

Erkennungsmerkmale "2628/6x4" auf Hersteller-Plakette (zus. Buchstabe: S= Sattelschlepper / K= Kipper)  
"624..." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger über Vorderachse

Motorzeichen "OM 422 ." links, hinten seitlich am Motorblock (Plakette)

Hauptimporteur MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren

Geprüftes Fahrzeug 62403314713644

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>3 (H=Doppelachse)</u> Anzahl Räder <u>10</u>	Marke <u>MERCEDES</u> Typ <u>OM 422</u>
Lenkung <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>x)</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>x)</u> Achsantneb <u>H' Doppelachse</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, hydr. betätigt, 2-Kreis, Innenbacken, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, Proportionalventil auf VR</u>	Bohrung <u>128</u> Hub <u>142</u>
Hilfsbremse <u>Federspeicher, abstufbar, auf Hinterräder, Betriebs- und Notlösedruck über Vierkreisschutzventil, mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder</u>	Hubraum <u>14611</u> Steuer-PS <u>74,41</u>
Feststellbremse <u>Staudruck nicht abstufbar</u>	Leistungs-kW <u>206</u> DIN bei U/min <u>2300</u>
Dauerbremse <u>Doppelmanometer + Kontrollampe</u>	Lärm- Standm. <u>x)</u> dB/A bei U/min <u>x)</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Doppelmanometer + Kontrollampe</u>	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 775xØ245 / 1025xØ290 mm</u> <u>+</u>
	Abgasprüfung <u>ECE-24</u> <u>x)</u>
	Entstörung <u>---</u>

Karosserie	Gewichte
Frontlenkerkabine	vorn <u>4700</u> hinten <u>4150</u> total <u>8850</u> <u>§)</u>
Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>4700</u>
Sicherheitsgurten <u>---</u> Rückspiegel <u>links/rechts</u>	Nutzlast <u>je nach Aufbau</u>
Unterlegkeil <u>§)</u> Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>	Gesamtgewicht <u>---</u>
Diebstahlsicherung <u>---</u>	Fabrikgarantie <u>6500</u> <u>20000</u> <u>26000</u>
Anzahl Plätze <u>l 2-6 v 2-3</u> M <u>---</u> h <u>---</u>	Reifengrösse <u>11.00 R 20</u> <u>11.00 R 20</u> (Varianten <u>*)</u>
Masse <u>§)</u> innen <u>---</u> aussen <u>---</u>	Ply / bar <u>16 / 8,0</u> <u>16 / 8,0</u> vgl. Bemerkungen
Länge <u>---</u> <u>9355</u> Achsabstand <u>5180</u> <u>++)</u>	Tragkraft <u>6500</u> <u>23200</u>
Breite <u>---</u> <u>2500/2300</u> Doppelachse <u>v</u> <u>h</u> <u>1360</u>	für V max <u>105</u> <u>105</u>
Höhe <u>---</u> <u>3000</u> Spurweite <u>v</u> <u>h</u> <u>2010</u> <u>h</u> <u>1715</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>40000 kg</u>
Ueberhang <u>s</u> <u>---</u> Spurweite <u>v</u> <u>h</u> <u>1970</u> <u>---</u> <u>2010</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>---</u>
	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>---</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>---</u>	Geprüfte Anhängelast <u>---</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>127</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>---</u> km/h

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s I (E) h I (E)
Rückstrahler	v A (E) s h
Markierlichter	Zusätzliche Lichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 2628 / 6x4
Typenscheinnummer	CH 5540 35
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total 2 - 6 vorn 2 - 3
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	- Steuer-PS 74,41
Gesamtgewicht	lt. Waagschein Hubraum 14611

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- + ) Lärmdämpfung : Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Absorptionswanne unter Motor seitlich hochgezogen. Seitliche Radlaufabdeckung (Fahrgestellfest). Absorptionsblenden in den Radkastöffnungen vorn. Vorderer Auspufftopf mit Doppelummantelung.
- ++ ) Achsabstände : 3875 mm / 4525 mm / 4775 mm / 5175 mm. Radstandänderungen dürfen vom Importeur mit Genehmigung des Herstellers ausgeführt werden, von 3875 - 5175 mm alle 100 mm möglich.
- \* ) Reifenvarianten : 12 R 22.5 , 16 PR, V= 6500 kg (8,0) / H= 23200 kg (8,0), V-max. 105 km/h.  
13 R 22.5 , 18 PR, V= 7500 kg (8,5) / H= 26000 kg (8,5), V-max. 105 km/h.  
315/70 R 22.5, 16 PR, V= 6500 kg (7,5) / H= 23200 kg (7,5), V-max. 105 km/h.  
315/75 R 22.5, 18 PR, V= 7250 kg (8,0) / H= 26000 kg (8,0), V-max. 105 km/h.
- §) Masse, Spurbreite- $\varphi$ , Gewichte, Anzahl Plätze, Ausrüstung und Unterlegekeil sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Markierlichter vorn oben an Kabinendach werden ausser Betrieb gesetzt. Brems- und Fahrversuche mit 26 t ausgeführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis : (nur bei Fz-Breite über 2300 mm)  
122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 6.1.81.

Eidg. Typenprüfstelle

Schwere  
Arbeitsmaschine  
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

2 6 2 8 / 6 x 4

CH 5540 35

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 16.11.81 in Bern - Ad/Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Ab Fahrgestell-Nummer : 624 .... 4 810 660

Motorkennzeichen / Typ : "OM 422 ." (Typ = "OM 422 I")

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° od. nach oben ab) ac)

Schalldämpfer : 2 Töpfe = 750 x  $\phi$  280 mm (doppeltummantelt)

Lärmdämpfung : - Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen vorn;  
- Absorptionsblenden beidseitig- und unter der Ölwanne;  
- Kabinenunterseite mit schalldämmendem Material belegt;  
- Visco-Lüfter, 8-Blatt,  $\phi$  630 mm.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte  
Standmessung : 74,0 dB/A bei 1725 U/min. für ab) ac)

Abgasprüfung : ECE 24 : siehe Emissionskarte  
Bacharach : 1,5

Nachtrag vom 10.11.82 in Bern - Ni

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorzeichen / Typ : "OM 422 ." (Typ = "OM 422 I")

Getriebe / Anzahl Gänge : siehe Emissionskarte

Auspuffaustritt nach links 45° od. nach oben ab) ac) ad1)

Schalldämpfervariante I : 2 Töpfe, 1000 x  $\phi$  280 mm und 750 x  $\phi$  240 mm

Lärmdämpfung : - Absorptionsblenden beidseitig in den Radkastenöffnungen vorn;  
- Absorptionsblenden beidseitig- und unter der Ölwanne;  
- Kabinenunterseite mit schalldämmendem Material belegt;  
- Visco-Lüfter, 8-Blatt,  $\phi$  630 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte  
Standmessung : 74,0 dB/A bei 1725 U/min. für ab) ac) ad1)

Abgasprüfung : ECE 24 : siehe Emissionskarte  
Bacharach : 1,5