

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	L I E B H E R R	12 K oder 12 A / 14		5 5 4 1

Merkmale "12 A/14" resp. "12 K" auf Hersteller-Plakette links auf Drehbühne.

Betriebsstoff Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells Hans LIEBHERR, Biberach/Riss (D) - Imp. CRANAG AG, Rothrist

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Aussenmasse in mm

Takte Getriebeart

Länge 11'900

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge

Breite 2'500 +)

Antrieb Geschw. 1. Gang Spur V. 1'900

Höhe 3'650

Anzahl Achsen 2 ungef. Geschw. dir. Gang Spur H. 1'900

Radstand 4'950

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis

Überhang H. 3'800

Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, Innenbacken, indirekt, auf alle Räder

V. 3'200 +)

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	3'600	4'500	8'100	Dimension	7.50-20	7.50-20	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	4'500	4'500 bei 6,5 atü	Breite
Gesamtgew.					12 Ply		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.

Anzahl Türen

Überhang H.

Lenkung: Lage

Motor-Marke

Brems-PS

Bohrung

Hub

Steuer-PS

Karosserie-Form

Kran

Zahl der Plätze: Total

(vorn

Mitte

hinten

)

Stehplätze

Fernlicht	Fahrrichtungsanzeiger	H= kombiniert mit Schlussl.
Abblendlicht		
Standlichter	2/ weiss, 40 cm <sup>2</sup>	
Markierl. :	1/ hinten am Kranarm	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ ULO 35200 bzw. 35300	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ V= weiss; 3/ H= rot, dreieckig (1 am Kranarm) 2/ seitlich= rot, rund	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bel	
Bemerkungen und Ausnahmen		

- \*) Sicherheitsmassnahmen (im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen).
- Rollenhalter gegen schwenken sichern.
  - Markiertafel an Kranarm, gelb-schwarz mit Markierlicht und Rückstrahler.
  - Oberwagen mit Steckbolzen sichern.
  - Höchstgeschwindigkeitstafel = 30 km/h

+)  
Breite: Ohne Abstützspindeln.  
Deichsellänge: 2'200 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung    Bern, 6.6.66.

Die Typenprüfungskommission