

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	M E N Z I	Menzi Muck 5000 TM	CH 5543 01

Hersteller	Ernst MENZI AG, Maschinenfabrik, 9443 Widnau
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Menzi Muck 5000 TM" vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	in Kabine, rechts vorn auf Sitzunterbau
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Kabine, unter Türe
Motorkennzeichen	"D 108" links, seitlich auf Motorblock, über Celmestab (von Fa. Menzi eingeschlagen)
Hauptimporteur	-
Geprüftes Fahrzeug	1509822963 / 1509833136

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 3
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR
Getriebe	hydrostatischer Antrieb
Anzahl Gänge	2 Stufen Achsantrieb auf Hinterrad
Betriebsbremse	hydrostatischer Antrieb
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, IB, auf VR, Betriebs- u. Notlösedruck aus je 1 sep. Behälter; mech. Notlösevorrichtung: Spindel an Zylinder
Feststellbremse	-
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer + Summer + Kontrolllampe

Motor			
Marke	H A T Z	Typ	D 108
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	108	Hub	110
Hubraum	3021	Steuer-PS bei U/min	15,37 2300
Leistungs-kW	39 DIN	dB/A bei U/min	1725
Lärm-Standmessung	76,5	Schalldämpfer	1 Topf 1000xØ 112 mm, Motorraumfront und -Oberteil mit Schaumgummi ausgekleidet.
Abgasprüfung	Bacharach 3,0	Entstörung	-

Karosserie	Bagger
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	v - h -
Unterlegkeil	400x240x200 Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v - M - h -
Masse	innen aussen
Länge	(7100) 6300 Achsabstand 4000 /
Breite	2250 Doppelachse v - h -
Hohe	(3750) 3050 Spurweite v 1800 h -
Ueberhang	v (2500) 1700 Spurweite v - h -
	h 600 h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3700 (4500) Spurkreis Ø l 17800 r 17600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	+)	+)	+)
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	+)	+)	+)
Fabrikgarantie			7500
Reifengrösse	18 R 22,5	18 R 22,5	
Ply / bar	- / 3,0	- / 3,0	
Tragkraft	11700	5850	
für V max	20	20	
Felgen	-	-	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	10		km/h
gemessen 9,0 km/h bei U/min 2300	Motor		Zapfwelle

Masse ohne () = mit Teleskoparm 1000 mm
Masse mit () = mit Teleskoparm 2000 mm

Ausrüstung	
Fernlichter	-
Abblendlichter	-
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v _____ v. s 4 (E) _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH el 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	M E N Z I Menzi Muck 5000 TM		
Typenscheinnummer	CH	5543	01
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	+) _____	Treibstoff	D _____
Nutzlast	- _____	Steuer-PS	15,37
Gesamtgewicht	+) _____	Hubraum	3021

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- +) Gewichte : mit Teleskoparm 1000 mm: v = 4700 kg, h = 2500 kg, Total = 7200 kg
mit Teleskoparm 2000 mm: v = 5080 kg, h = 2400 kg, Total = 7480 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Stützfussabdeckung; Beleuchtungsträger vorn gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzhaube über Stützfüsse hinten.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstellpratzen; Arbeitsgerät am Ausleger.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Auslegerstiel mit Strebe 830 mm; Kolbenstange mit Distanzhülse 840 mm; Fahrwerk-Höhenverstellung an HA mit Distanzhülse 240 mm, an VA mit Distanzhülse 140 mm; Hydraulikhebel der Vorderachshöhen und Seitenverstellung; Oberwagen.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver (Seitenblickspiegeln mind. 300 cm²)

Ort und Datum der Prüfung Puriet, 26.5.83
Ta(ZH)/PR Widnau, 27.6.83/18.7.83
TA(ZH)/lin Winterthur, 27.9.83

Ersetzt Typenschein CH 5543 01 v.18.7.83
Typenbezeichnung

Eidg. Typenprüfstelle