

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	S A M B R O N	G M 4 Mehr-Mulden-Autoschütter	1966	5 5 4 4			
Merkmale "GM 4" auf Hersteller-Plakette am Fahrzeugheck							
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells	J. SAMBRON, Pontchâteau (F) - Importeur Notz & Co AG, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger hinter Motorhaube + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Motorblock + auf Motorplakette						
Motor-Typ	2 L K N						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	884 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 2'920			
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite 1'860			
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	5	Spur V. 1'610	Höhe 1'470			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18,5 *)	Spur H. 1'540			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 8.20/8.10	Radstand 1'630			
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'150	620	1'770	Dimension	10-18	6.00-19	Länge 1'550
Nutzlast	1'660	270	1'930 +)	Pneu-Tragk.	3'250	1'420	Breite 970
Gesamtgew.	2'810	890	3'700		6 PR	6 PR	Höhe 830
Fabrikgarant.			3'700				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte - Hinterradlenkung		Motor-Marke	GUELDNER		Brems-PS 16 DIN
Bohrung		75		Hub	100		Steuer-PS 4.5
Karosserie-Form		Muldenkipper (nach vorne Kippbar)			700 Liter		
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn	Mitte	hinten )	Stehplätze

<b>Fernlicht</b>	Fahrrichtungsanzeiger
<b>Abblendlicht</b> 2/ Dauerabblendung	
Standlichter 2/ komb. mit Dauerabblendung	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 95 dB
Rückstrahler 2/ unterhalb Schlusslichter $\varnothing$ 50	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ separat	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 89 dB bei 2'500 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 18,5 km/h bei max. Motor-Drehzahl  
Vollgasbegrenzungsschrauben : 2 Plomben (Fabrik).
- + ) Im Fahrzeugausweis ist folgender Vermerk einzutragen: "Das Fahrzeug darf nur so beladen werden, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird". Nutzlast 1'930 kg inkl. Mulde. Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden (nur für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast).

Unterlegkeil vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 8.6.66

Die Typenprüfungskommission