

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.				
Motorkarren	S A M B R O N	M B 18 Mehrmuldenkipper	1966	5 5 4 5				
Merkmale "MB 18" auf Hersteller-Plakette links aussen am Führerstand								
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 2				
Hersteller des Fahrgestells	J. SAMBRON, Pontchâteau (F) - Importeur Notz & Co AG, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn beim Einstieg + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, unten auf Motorblock							
Motor-Typ	2 R Agrom - Diesellair 100							
Lage des Motors	hinten	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'728cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Länge 3'370				
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite 2'000				
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	4,5	Spur V.	1'710				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.	1'680			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	10,30				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder								
2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardan								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	1'750	900	2'650	Dimension	10-20	19x400		Länge 3'050
Nutzlast +)	2'085	265	2'350	Pneu-Tragk.	4'200	2'100		Breite 1'000
Gesamtgew.	3'835	1'165	5'000	+))	8 Ply			Höhe 1'000
Fabrikgarant.			5'600	bei 3,5 atü	V 10			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.							Anzahl Türen	Überhang H.
Lenkung: Lage		Mitte - Hinterradlenkung		Motor-Marke	ALSTHOM		Brems-PS	25
Bohrung		100		Hub	110		Steuer-PS	8,8
Karosserie-Form		Muldenkipper (nach vorne kippbar)			1'550 Liter			
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	V= separat (orange)
Standlichter 2/ komb. mit Dauerabblendung	H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/	Warnvorrichtung 1/ elektrisch = 96 dB
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 72 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung 1/ separat	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 87 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min an Kurbelwelle.
Plombierung : 2 Plomben an Fliehkraftregler.
- +) Im Fahrzeugausweis ist folgender Vermerk einzutragen: "Das Fahrzeug darf nur so beladen werden, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird".- Das Gesamtgewicht darf 5 t nicht überschreiten. Nutzlast 2'350 kg inkl. Mulde.
Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden (nur für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast).

Ort und Datum der Typenprüfung . Biel, 8.6.66

Die Typenprüfungskommission