

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.				
Kombiwagen	AUTO-UNION / A U D I	Variant	1966	5 5 4 6				
Merkmale "AUDI" rechts auf Vorderkotflügel.- "AUDI Variant" hinten links am Fz. + a. Hersteller- Plakette.-"8920" Vorziffer zu Motor-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells AUTO-UNION GmbH, Ingolstadt (D)-Importeur.HOLKA-AUTO UNION AG, Schlieren								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Kotflügelinnenseite + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte Block								
Motor-Typ 8920 - Reihenmotor, 40° nach rechts geneigt								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	1'696 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart	Länge 4'380					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'626					
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 1'456					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 148	Radstand 2'490					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Oberhang H. 1'000					
Betriebsbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	600	395	995	Dimension	165 - 13	165 - 13	(6.45-13) Länge 950/1'640	
Nutzlast	75	545	620	Pneu-Tragk.	940	940 bei	2,1 atü Breite 880/1'320	
Gesamtgew.	675	940	1'615		6	PR	Höhe 850	
Fabrikgarant.	700	940	1'615		Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Oberhang H. 900
Lenkung: Lage					links od. rechts	Motor-Marke	AUTO-UNION	Brems-PS 81 SAE
Bohrung					80	Hub	84,4	72 DIN
Karosserie-Form					Limousine			Steuer-PS 8,64
Zahl der Plätze: Total					5	(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat, über Schlusslichter (orange)
Parkerl. 2 x 2	in Scheinw. + Schlussl.	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/	komb. m. Stopl. u. Rückstrahler	Wärmvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichtkuppe
Rückstrahler 2/	a.oberem Teil der Schlusslichter	Rückblickspegel 3/ innen Mitte oben + beidseitig
Stoplicht	2/ komb. m. unterem Teil der Scheinw.	Geschwindigkeitsmesser km/h aussen
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für längere Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht 2/	unter Schlusslich 3x	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 5'000 U/min	Lärmvorrichtung= 96 dB
Bemerkungen und Ausnahmen		

*) Erkennungsmerkmale: Ab Gussis-Nr. 6834.000.001

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2. 1975.

Die Typenprüfungskommission