

Tel. 20.9.66

ad acta

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Expertisé an	Bordereau-type N°	
Motocycle léger	F L A N D R I A		R e k o r d		1966	5 5 4 7	
Caractéristiques "Rekord" à droite sur tube du cadre sous réservoir carburant sur plaquette du constructeur rivée							
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis A. CLAEYS-Flandria, Zedelgem (B)-Importateur TEBAG AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, sur tube du cadre sous réservoir carburant + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche à l'avant sur le carter sur plaquette rivée							
Type du moteur 4191							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée	49,8 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique			Longueur 1'820		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant	4	Largeur 550			
Entraînements	roue AR(ch)	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant		Hauteur 1'030		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	90 *	Voie arrière		Empattement 1'160	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	32	42	74	Dimension	23 x 2.25	23 x 2.25	Longueur
Charge utile	33	37	70	Charge pneu	100	100	Largeur
Total	65	79	144	renforcé			Hauteur
Gar. de fabr.	68	92	160				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur FLANDRIA		C.V. frein 5 DIN	
Alésage		40		Course		39,7	
						C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	1/ VETTA	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières	1/ ULO 40 x 60 K 12423	2 W	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ comb. avec feu arrière		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6 Volts / volant magnétique	17 W	
Mesure du bruit	84 dB à 7'000 t/min	+))	

Observations et exceptions

- *) Rapport de démultiplication: Boîte à vitesse - roue arrière = 12 x 36 dents.
- +) Dispositif d'échappement: Simple se partageant de chaque côté un pot - marque Flandria - longueur= 730 mm ϕ 70, sorti: longueur 20 mm ϕ 22 mm, disposés vers l'arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 9.6.66.

La Commission d'expertise-type