

1967

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 5 5 III.	Typenschein-Nummer CH 5547 01
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "55 III." beidseitig auf Hebearme der Schaufel + auf Hersteller-Plakette  
"317 BE" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Frontplatte über Differential + auf Hersteller-Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "DA 475" links, Mitte Block beim Oeleinfüllstutzen (v. Imp. eingesch.)  
Hersteller La Brugeoise et Nivelles SA, (B) Importeur Charles Keller, Wallisellen

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>auf Hinterräder</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>DAF</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>hydr. IB. Druckluft-Unterstützung, a. alle R.</u>	Typ <u>DA 475</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB. a. hintere</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Kardanwelle</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>100,6</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>autom. m. hydr. Drehmomentw.</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>4767</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>24,29</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>39 *</u> km/h	Leist.-PS <u>94</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Ladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>86</u> dB (B) bei <u>2300</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf L= 500/ø 180</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1650 H 1700  
Spurkreis L 13,0R 13,0

Achsabstand 2100 / ( / ) / ( / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5850</u>	
Breite	<u>2170</u>	
Höhe	<u>2930</u>	
Ueberhang V	<u>2150</u>	
H	<u>1580</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3020</u>		<u>3876</u>	<u>6896</u>
Nutzlast				<u>-</u>
Gesamtgewicht				<u>6896</u>
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimens.	<u>14.00-24</u>		<u>10 Ply</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>10480</u>		<u>10480</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

§)

**AUSRÜSTUNG** Elektr. Anlage 12 v  
Fernlicht 2/ CAV [ K 11613  
Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ aufsteckbar  
Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) B  
Scheibenwischer 1/ V + 1/ H elektr. [ketten  
Schlusslicht 2/ CWB Rückstrahler 2/ ø 100 + 2/ Pla-  
Stoplicht 2/ kom.m. Schlusl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel 1/ Inn.R+1/ Auss.L Geschw.-Messer km/h  
Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
Vorn orange seitr. \_\_\_\_\_ hinten orange  
Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen 2 V + 2 H mit  
[ Kontrolllampe

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**  
Art Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) \_\_\_\_\_  
Marke & Typ MICHIGAN 55 III.  
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
Typenschein-Nummer CII 5547 01  
Karosserieform Ladeschaufel  
Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)  
Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
Leergewicht 6896 Treibstoff Diesel  
Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 24,29  
Hubraum 4767  
Gesamtgew. 6896 Anhängelast \_\_\_\_\_  
Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :**

§) Höhe der Lichter sowie Demontierbarkeit der Rückstrahler technisch bedingt.

Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3400 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne
- Schutzvorrichtung = auf Ladeschaufel
- Gelb-schwarze Markierung = auf Schutzvorrichtung, auf Vorderfront

\*) - Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Wallisellen, 6.9.67