

ZUSATZKARTE

Schw.Arbeitsmasch.
(Ausnahme-Fz.) +)

Fabrikmarke
M I C H I G A N

Typ
85 DC 3A

Typenschein-Nummer
CH **5547 07**

ERKENNUNGSMERKMALE "85 DC 3A" auf Hersteller-Plakette; links, vorn auf Motorhaube, angenietete Plakette.
"426...." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (426. = Ausführung USA) oder
"4169...." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (4169. = Ausführung EUROPA).
"..." hinter Fahrgestell-Nr. (FSC = Montage FRANKREICH) oder (ENC = Montage ENGLAND).
 Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn am Fahrzeug über Vorderachse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "V8R220C1" oben, Mitte a. Block zw.d.Zylinderköpfen, angenietete Plak.
 Hersteller CLARK EQUIPMENT COMPANY Michigan/USA Importeur Charles KELLER, Wallisellen / ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung Mitte; Knicklenkung Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben
 Hilfsbremse) Federspeicher, IB, m. Notlösevorr. sep. Behälter +
 Stellbremse) mech. Lösevorv. Spindel, a. Kardan/alle Räder
 Getriebeart Automat mit Drehmomentw. Anz. Gänge 4
 Diff. Sperre automat. Zughaken Stecknagel Höchstgeschwind. 32 km/h

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4
 Marke CUMMINS Treibstoff D
 Typ V8R 220 C1
 Lage hinten Anz. Zyl. 8
 Bohrung 139,7 Hub 104,8
 Hubraum 12788 cm³ Steuer-PS 65,13
 Leist.-PS 220 (SAE) bei 2500 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 84 dB (A) bei 2500 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 815x365x230 *

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 2
Schiebedach ---
 Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn 1 ; Mitte --- ; hinten --- ; Stehplätze ---

ABMESSUNGEN	Spurweite V	H
	<u>2170</u>	<u>2110</u>
	Spurkreis L	R
	<u>12,3</u>	<u>12,5</u>
Achsabstand	<u>3050 / (/ /)</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7430</u>	
Breite	<u>2930</u> +)	
Höhe	<u>3400</u>	
Ueberhang V	<u>2610</u> +)	
H	<u>1770</u>	
S	<u>---</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>8010</u>		<u>7800</u>	<u>15810</u>
Nutzlast	<u>---</u>		<u>---</u>	<u>---</u>
Total	<u>8010</u>		<u>7800</u>	<u>15810</u>
Fabrik-Garantie	<u>---</u>		<u>---</u>	<u>19870</u>
Reifen-Dimens.	<u>23.5 - 25</u>		<u>16 PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>12330(2,45)</u>		<u>12330(2,45)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast		<u>---</u>	kg

+) Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 4150 mm

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/HELLA K21037/K21032 Lichthupe --
 Abblendlicht 2/ Duplo, sym. Standlicht 2/ULO 320 10
 Markierlicht -- Nebellampen --
 Warnvorrichtung 1/elektr.-pneum. (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer V+H 1/elektr. (1-Stufe) Waschanlage --
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) Rückfahrlampen --
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messer --
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn -- seitl. 2/4 (E) gelb hinten 2/ 2a (E) gelb
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen 4/mit Kontrolllampe
1 Unterlegkeil 400x300x240 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw.Arbeitsmasch. (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ MICHIGAN 85 DC 3A
 Typenschein-Nummer CH 5547 07
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 15810 Treibstoff D
 PS 65,13
 Nutzlast -- Hubraum 12788
 Gesamtgew. 15810 Anhängelast --
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 426 A 101

- +) Art der Ausnahme: Gesamtbreite 2930 mm und Ueberhang ab Lenkrad nach vorn 4150 mm.
 *) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorseitenteile werden vom Importeur mit Schallschluckmatten ausgekleidet.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung über Ladeschaufel.
- Schutzanstrich gelb/schwarz vorn auf Schutzvorrichtung über Ladeschaufel sowie hinten beidseitig auf Kotschutzlappen.
- Beleuchtung wegnehmbar; Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 2.2.71
Wallisellen, 5.4.71

Die Prüfungskommission

Schw.Arbeitsmasch.
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
M I C H I G A N

Typ
85 DC 3 A

Typenschein-Nummer
CH 5547 07

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.5.73 - lin / Nachprüfung in Wallisellen

Ab Fahrgestell-Nummer : 426 B 186 FSC:

Hilfs- und Stellbremse : mechanisch, Scheibenbremse auf Kardanwelle

Lenkung : der Importeur montiert eine durch die Kardanwelle über
2 Keilriemen angetriebene Notlenkpumpe.