

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)+	Fabrikmarke MICHIGAN	Typ 175.3.A	Typenschein-Nummer CH 5547 08
---	-------------------------	----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "175.3.A" auf Hersteller-Plakette, links neben Fahrersitz.  
 "4107 - - - EN" (Herstellungsland England) od.  
 "4165 - - - ESC" (Frankreich) vor und nach Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Frontplatte über Vorderachse  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "NT 855 C 280" rechts seitl. an Stirnradgehäuse, angenietete Plakette  
 Hersteller CLARK Equipment Co, Michigan (USA) Importeur CHARLES KELLER, Wallisellen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CUMMINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 1-Kreis, IB, auf alle Räder *</u>	Typ <u>NT-855-C 280 (Turbolader)</u>
Hilfsbremse <u>Federspeich. a. VR, Notlösevorricht. m. sep. Behälter</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Hahn plomb., mech. Lösevorricht. an den Zylindern</u>	Bohrung <u>139,7</u> Hub <u>152,4</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>14015</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>71,38</u>
Diff. Sperre <u>HR</u> Zughaken <u>H=Stecknag.</u> Höchstgeschwind. <u>36</u> km/h	Leist.-PS <u>280</u> (BHP) bei <u>2100</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>86</u> dB (A) bei <u>2100</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 700xØ 250 ++)</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2310</u> H <u>2310</u>
	Spurkreis L <u>13,4</u> R <u>13,4</u>
Achsabstand	<u>3353</u> / ( / )
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>8230</u>
Breite	<u>3120 +)</u>
Höhe	<u>3550</u>
Ueberhang V	<u>2847</u>
H	<u>2030</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>9920</u>	<u>-</u>	<u>9880</u>	<u>19800 +)</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19800</u>
Fabrik-Garantie	<u>17000</u>	<u>-</u>	<u>17000</u>	<u>25855</u>
Reifen-Dimens.	<u>26.5 - 25</u>	<u>20 PR</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>15400</u>	<u>(2,4)</u>	<u>15400</u>	<u>(2,4)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg
	Anhangellast			<u>-</u> kg

+ ) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4620 mm

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/HELLA K21032/21037 Lichthupe -  
 Abblendlicht 2/Duplo §) Standlicht 2/ULO 320 10  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 89 (dB) A  
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -  
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E) §)  
 Stoplicht 2/S-1 (E) Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat/~~KANNEN~~  
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw.-Messer -  
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe  
 Vorn g=4 (E) seitl. - hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2V+2H, Kontrolllampe  
 1 Unterlegkeil 300 x 400 x 230

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw. Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.) +  
 Marke & Typ MICHIGAN 175.3.A  
 Typenschein-Nummer CH 5547 08  
 Karosserieform Pneuladeschaufel  
 Plätze : Total 1 (Vorn) -  
 Leergewicht 19800 Treibstoff D  
 PS 71,38  
 Nutzlast - Hubraum 14015  
 Gesamtgew. 19800 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 4107-C-105 EN

- + ) Art der Ausnahme : Breite, Distanz ab Lenkrad nach vorn, Gesamtgewicht.  
 ++ ) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Seitenteile mit Schaugummi ausgekleidet.  
 \* ) Manometer : Doppelmanometer (Vorratsdruck + Druck in Federspeicherzyl.) sowie Kontrolllampe für Druckabfall um mehr als ein Drittel unter den Sollwert.

Im Fahrzeugausweis auf Seite 4 eintragen :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit Seitenblickspiegeln vorn.
- Ladeschaufel muss mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.
- gelb/schwarz markierte Kotschutzlappen mit Rückstrahler über den Hinterrädern müssen auf öffentlichen Strassen angebracht sein.

§) Höhe der Abblendlichter sowie die Anbringung der Rückstrahler auf den wegnehmbaren Kotschutzlappen, technisch bedingt.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 18.2.71

Wallisellen, 5.4.71