

Schw. Arbeitsmasch. (Ausnahme-Fz.)+	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ 8 5	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH <u>5547 09</u>
--	---------------------------------------	-------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "8 5" auf Hersteller-Plakette; links, vorn auf Motorhaube.
 "426" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (426 = Ausführung USA oder
 "4128" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (4128 = Ausführung EUROPA).
 "... " hinter Fahrgestell-Nr. (FSC = Montage FRANKREICH oder
 "ENC" = Montage ENGLAND).
 Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, rechts seitlich am Fahrgestell unter Kotschutzhalterung.
 Motorkennzeichen eingeschlagen links, hinten oben auf Block hinter Zylinderkopf.
 Hersteller CLARK EQUIPMENT COMPANY Michigan/USA Importeur Charles KELLER, Wallisellen / ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>Mitte; Knicklenkung</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>Druckluft-hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben</u> Hilfsbremse <u>) Federspeicher, IB, m. Notlösevorr. sep. Behälter+</u> Stellbremse <u>) mech. Lösevorr. Spindel, a. Kardan/alle Räder</u> Getriebeart <u>Automat mit Drehmomentw.</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>automat.</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>32</u> km/h	MOTOR Bauart <u>V - 6 60°</u> Takte <u>2</u> Marke <u>G M</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>5063-5000</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>98,425</u> Hub <u>114,300</u> Hubraum <u>5215</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,56</u> Leist.-PS <u>195</u> (SAE) bei <u>2500</u> 1'/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2600</u> 1'/min Lärmdämpfung <u>2</u> Auspufftöpfe <u>*</u>)
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>--</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>--</u> ; Stehplätze <u>--</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 2170 H 2110
 Spurkreis L 12,3 R 12,5
 Achsabstand 3050 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>7430</u>	_____
Breite	<u>2930 +)</u>	_____
Hohe	<u>3400</u>	_____
Ueberhang V	<u>2610 +)</u>	_____
H	<u>1770</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>8010</u>	_____	<u>7800</u>	<u>15810</u>
Nutzlast	---	---	---	---
Total	<u>8010</u>	_____	<u>7800</u>	<u>15810</u>
Fabrik-Garantie	---	---	---	<u>19870</u>
Reifen-Dimens.	<u>23.5 - 25</u>	_____	<u>16 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>12330</u>	<u>(2,45)</u>	<u>12330</u>	<u>(2,45)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhanglast		_____	kg

Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 4150 +)

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/HELLA K21037/K21032 Lichtlupe ---
 Abblendlicht 2/Duplo, sym. Standlicht 2/ULO 320 10
 Markierlicht --- Nebellampen ---
 Warnvorrichtung 1/elektr.-pneum. (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A
 Scheibenwischer V+H 1/elektr. (1-Stufe) Waschanlage ---
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen ---
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw. -Messer ---
 Richtungsblinker 4/separat, mit Kontrolllampe
 Vorn --- seitl. 2/4 (E) gelb hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage --- Arbeitslampen 4/mit Kontrolllampe
 1 Unterlegkeil 400x300x240 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw. Arbeitsmasch. (Ausnahme-Fz) ---
 Marke & Typ M I C H I G A N 85
 Typenschein-Nummer CH 5547 09
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 15810 Treibstoff D
 PS 26,50
 Nutzlast --- Hubraum 5215
 Gesamtgew. 15810 Anhängelast ---
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeugs: 4128 A 108 FSC

+) Art der Ausnahme : Gesamtbreite 2930 mm und Ueberhang ab Lenkrad nach vorn 4150 mm.

*) Lärmdämpfung : 1 Topf 800 x 260 x 160 mm sowie 1 Topf 700 x ϕ 250 mm. -Motorhaube sowie Motorseitenteile werden vom Importeur mit Schallschluckmatten ausgekleidet.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung über Ladeschaufel.
- Schutzanstrich gelb/schwarz vorn auf Schutzvorrichtung über Ladeschaufel sowie hinten beidseitig auf Kotschutzlappen.
- Beleuchtung wegnehmbar; Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter an-gebracht sein.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 24. 6. 1971

Die Prüfungskommission

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
M I C H I G A N

Typ
8 5

Typenschein-Nummer
CH 5547 09

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23.5.73 - lin (Nachprüfung in Wallisellen)

Ab Fahrgestell-Nr. : 426 B 186 FSC

Hilfs- u. Stellbremse : mechanisch, Scheibenbremse auf Kardanwelle

Lenkung : der Importeur montiert eine durch die Kardanwelle über 2 Keil-
riemen angetriebene Notlenkpumpe