

Arbeitsmaschine
Ausnahme-Fz.) +)

Fabrikmarke
MICHIGAN

55 - P - 3 A

Typenschein-Nummer
CH 5547 10

ERKENNUNGSMERKMALE "55-P-3A" auf Hersteller-Plakette, rechts unterhalb der Kabine.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, hinten, seitlich a. Fahrgestell-Rahmen unter Motordeckel
Motorkennzeichen eingeschlagen "354U.....T" rechts eingeschlagen, a. Support der Einspritzpumpe.
Hersteller CLARK Equipement France SA / F Importeur CH, KELLER, Wallisellen /ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
Lenkung Mitte, (Knicklenkung) Lenkhilfe hydraulisch
Betriebsbremse Druckluft-hydr., 1-Kreis, Scheiben a. alle Räder
Hilfsbremse mech. IB, Kabel [Manometer: Vorratsdruck+Druck-
Stellbremse a. Kardanwelle [warner
Getriebeart Drehmomentwandler mit 3-Stufen Wendegetriebe
Diff. Sperre - Zughaken V=Stecknagel Höchstgeschwind. 28 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke PERKINS Treibstoff D
Typ "354 UT"
Lage hinten Anz. Zyl. 6
Bohrung 98,4 Hub 127
Hubraum 5792 cm³ Steuer-PS 29,5
Leist.-PS 117 (DIN) bei 2250 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 80 *) dB (A) bei 2250 U/min
Lärmdämpfung 1 Topf 700 x 250

KAROSSERIEFORM Pneuladeschaufel Anz. Türen 2
Schiebedach -
Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

ABMESSUNGEN Spurweite V 1830 H 1830
Spurkreis L 10,7 R 10,7
Achsabstand 2800 / (/)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge 7000
Breite 2480
Höhe 3120
Ueberhang V 2400
H 1800
S -

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5100</u>		<u>4800</u>	<u>9900</u>
Nutzlast				<u>-</u>
Total				<u>9900</u>
Fabrik-Garantie	<u>8028</u>		<u>8028</u>	<u>13200</u>
Reifen-Dimens.	<u>17.5 - 25 12 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>5740</u>	<u>(2,1)</u>	<u>5740</u>	<u>(2,1)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht 2/HELLA K 21032 Lichtupe -
 Abblendlicht 2/Duplo, symmetr. Standlicht 2/ULO 32010
 Markierlicht (Standlicht) Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 86 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -
 Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform Hochformat
 Rückspiegel 2/beidseitig auf Kabine
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn - seitt. g=4 (E) hinten r = 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/V + 2/H mit
2 Unterlegekeile: 310x200x160 [Kontrolllampe]

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ MICHIGAN 55-P-3A
 Typenschein-Nummer CH 5547 10
 Karosserieform Pneuladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 9900 Treibstoff D
 PS 29,5
 Nutzlast - Hubraum 5792
 Gesamtgew. 9900 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4152 A 137 (FSC)

- +) Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn = 3810 mm
 *) Lärmdämpfung : Motorhaube und Seitenteile mit Schauggummi ausgekleidet.

Im Fahrzeugausweis auf Seite 4 einzutragen :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Ladeschaufel muss mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.

§) -Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

- Standlichter, Blinker V+H, Schluss/Stoplichter, Rückstrahler und Kotschutzlappen müssen bei Ueberführungsfahrten montiert sein.

Ort und Datum der Prüfung
Lausanne, 25.11.71

Die Prüfungskommission