Schwere Arbeitsmaschine Fabrikmarke (Ausnahme-Fz.) * M I C H I G A N	75 B	Typenschein-Nummer  CH 5547 11	
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts.seitlich oben an Fahrgestell.unterhalb Hubarmsupport  Motorkennzeichen eingeschlagen "CT 464 C 175" rechts seitl.am Block angenietete Plakette Hersteller CLARK EQUIPMENT FRANCE SA (F) Importeur Ch. KELLER, Baumaschinen, Wallisellen/ZH			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Lenkung Knicklenkung Orbitroltenkhilfe  Betriebsbremse Drucklufthydraulisch, 1-Kreis, Schiebeds  Betriebsbremse Druckl	hydraulisch Marke Concidentale Typ Concidentale Typ Concident Lage he Rader Lage he Bohrung 1 Hubraum 7 Convind. 33**) km/h LeistPS 1 Kühlung William 82 Lärm 82	Reihe   Takte   4	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1955 H 1900 Spurkreis L 11,2 R 10,9  Achsabstand 2850 / ( / / / / / / / / / / / / / / / / /	Leergewicht  Nutzlast  Total  Fabrik-Garantie  Reifen-Dimens.  Tragkraft p. Achse 10700 (3,0)  Gesamtruggew Fabrikgar. max.  Anhängelast	) 10700 (3,0)	

	30	AND ADDITION OF THE PARTY OF THE ATTEMPTS
AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 V	And Schw. Arbeitsmaschine (AusnFz.
Fernlicht HELLA	K 21037+K 21032 Lichthupe	
Abblendlicht	dito Standlicht 2/in Scheinwerfer	Marke & Typ MICHIGAN 75 B
Markierlicht	V= CH 1050301 Nebellampen	EE47 11
Warnvorrichtung _	BOSCH 0320123012 Lautstärke 101 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 5547 11
Scheibenwischer _	elektrisch Waschanlage	Karosserieform Pneuladeschaufel
Schlusslicht	R (E) Rückstrahler I (E)	
Stoplicht	S1 (E) Rückfahrlampen	Platze: Total 1 (Vorn)
Kontroll-NrBel.	2/separat Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 12475 Treibstoff D PS 38,71
Rückspiegel	2/beidseitig GeschwMesser	Nutzlast Hubraum 7605
Richtungsblinker	Anordnung III	Gesamtgew. 12475 Anhängelast
••	$V_{\text{moist}}$ 4 (E) hinten 2a (E)	Gew. des Zuges
Warnblinkanlage	Arbeitslampen V+H je 2 mit	
Unterlegekei	Arbeitslampen V+H je 2 mit  1: 400 x 230 x 300 [Kontrollampe	
		400 A 300 DCC
** Art der  ** Höchstge  *** Auf Wuns zu kont:  Eintrag  - Ueber  - gelb/ - mecha:  - das F  - gelb/ - Arbei	Ausnahme: Abstand Lenkrad nach vorn; Breeschwindigkeit:33 km/h bei 2450 U/min am Motosch mit Ladeschaufel 1,6 m³; Abmessungen und rollieren im Fahrzeugausweis; Seite 4: wachung durch Hilfsperson, oder bei guter Sickeharz markierte Schutzvorrichtung über Ladeschisch gesicherter Hubarm (Zwischenstück 80 minsch gesicherter Hubarm (Zwischenstück 80 minsch gesicherter Beleuchtungen und Richtungsblahrzeug darf nur leer überführt werden schwarz markierte Kotschutzlappen hinten tsverrichtungen auf öffentlichen Strassen nur nalen Behörde zulässig	Gewicht sind bei der Einzelabnahme cht mit 2 Seitenblickspiegel 300 cm² schaufelzähnen h) Linker müssen montiert sein
Zürich, 14	.9.72/4.1.73	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	