

ZUSATZKARTE

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) * M I C H I G A N 4 5 B CH 5547 14

ERKENNUNGSMERKMALE "45 B" auf Hersteller-Plakette, in Fahrerkabine, links auf Rückwand
 "4189" als Vor- bzw. "JAC" (Fabrikation Japan) od. "FSC" (Fabrikation France) als Nachbezeichnung der Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, hinten seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "354 U" vor Motornummer, rechts auf Flansch unter Einspritzpumpe
 Hersteller MICHIGAN of Clark Equipment CO. (USA) Importeur CHARLES KELLER, Wallisellen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Knicklenkung hydrost.</u>	Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>PERKINS</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft-hydr. 1-Kreis, Scheiben a. alle Räder**</u>			Typ <u>6.354</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. Scheibe,</u>	Dauerbremse <u>-</u>		Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>a. Kardanwelle</u>	Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>98,4</u>	Hub <u>127</u>
Getriebeart	<u>Powershift</u>	Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>5792</u> cm ³	Steuer-PS <u>29,5</u>
Diff. Sperre	<u>V + H</u>	Zughaken <u>Steckn. H</u>	Höchstgeschwind. <u>27</u> km/h	Leist.-PS <u>104</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM	<u>Pneulader mit</u>	Anz. Türen <u>1</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
	<u>Fahrerkabine</u>	Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn <u>-</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Stehplätze <u>-</u>
				Lärmdämpfung <u>1 Topf 420 x Ø 167 +</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1750</u> H <u>1750</u>
	Spurkreis L <u>9,70</u> R <u>9,70</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5950</u>
Breite	<u>2380</u>
Höhe	<u>3040</u>
Ueberhang V	<u>2120</u>
H	<u>1330</u>
S	
Abstand Lenkrad nach vorne	= <u>3600</u> mm

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4000</u>		<u>4200</u>	<u>8200</u>
Nutzlast				
Total	<u>4000</u>		<u>4200</u>	<u>8200</u>
Fabrik-Garantie	<u>14355</u>		<u>6059</u>	<u>8780</u>
Reifen-Dimens.	<u>15.5 - 25 12PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6400</u> (2,5)		<u>6400</u> (2,5)	
Reifenvarianten:				
	<u>13.00 - 24 10 PR</u>	Tragkraft	<u>4600</u> kg	(2,25)
	<u>14.00 - 24 12 PR</u>	Tragkraft	<u>5800</u> kg	(2,50)
	<u>17.5 - 25 12 PR</u>	Tragkraft	<u>7600</u> kg	(2,50)

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HELLA K 21037/32 Lichttupe _____

Abblendlicht do. Standlicht HELLA K 21037/32

Markierlicht V= ULO CH 1 0503 01

Warnvorrichtung 1/BOSCH CH 5 0301 03 81 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage _____

Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr -Bel 2/Mitte Schildform Einheitsformat

Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/Anordnung III

Vorn 4 (E) seittl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage -

Unterlegkeil: 2/285x150x170

Dieselrauchmessung: 4,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schwere Arbeitsmaschine (Ausn. Fz.)

Marke & Typ MICHIGAN 45 B

Typenschein-Nummer CH 5547 14

Karosserieform Pneulader

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht 8200 Treibstoff D

Nutzlast - PS 29,5

Gesamtgew. 8200 Hubraum 5792

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 4189 A 265 JAC

- *) Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorne = 3600 mm
- **) Betriebsbremse : Druckluftteil 1-kreisig, hydr. Teil 2-kreisig, Druckmanometer und Vorratsdruck-Warnleuchte vorhanden; sogenannte Notbremse (Arbeitsbremse) - Betätigungsknopf am Armaturenbrett rechts - darf nicht als Feststellbremse benutzt werden.
- +) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt; Blinker und Markierlichter vorne sowie Stop-, Schluss- und Blinklichter und Rückstrahler hinten sind demontierbar; Wischfeld des Scheibenwischers kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne
- Gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung auf Schaufel-Vorderkante erforderlich
- Demontierbare Blinker u. Markierlichter vorne auf Schaufel sowie Beleuchtung, Rückstrahler und Kotschutzklappen hinten müssen montiert sein.
- sogenannte Notbremse darf nicht als Feststellbremse verwendet werden
- Sicherungsstück am Hubzylinder (100 mm) muss montiert sein

Wallisellen, 26.9.73

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme - Fz)

M I C H I G A N

4 5 B

CH 5547 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16. August 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 9,3 km/h, A2, iA 21,80, 85,75 dB/A

Nahfeld : 91 dB/A bei 2650 U/min (1,0 m links, seitlich von Längsträger)

Schalldämpfer: 1 Topf 790 x 290 x 210 mm

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,6 (1650 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0