

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs-	Typenschein		
Personenwagen	MASERATI		Sebring		jahr	Nr.		
			3500 G. T. I.		1966	5548		
Merkmale "AM 101" auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite								
"3500 G.T. I." auf Kofferdeckel			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	MASERATI S.p.A., Modena (I) - Importeur Martinelli & Sonvico SA, Lugano							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Längsträger hinter Aufhängungstrapez + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motor-Block beim Anlasser + auf oberem Verteilergehäuse							
Motor-Typ	6 Zylinder, Reihenmotor, mit doppelter Nockenwelle, mit Benzin-Einspritzung							
Lage des Motors	vorne	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'485cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert				Länge	4'530	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5			Breite	1'720	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	60	Spur V.	1'400	Höhe	1'350	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	235	Spur H.	1'385	Radstand	2'500	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre a.W. automat. Wendekreis 11,90/12,45				Überhang H.	1'150	
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung								
2. Bremse		mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	770	790	1'560	Dimension	185 HR 16	185 HR 16	Länge	
Nutzlast	85	195	280	Pneu-Tragk.	1'000	1'000	Breite	
Gesamtgew.	855	935	1'840				Höhe	
Fabrikgarant.				Cinturato	H S		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	MASERATI		Brems-PS	235 DIN
Bohrung	86			Hub	100		Steuer-PS	17,75
Karosserie-Form	Limousine							
Zahl der Plätze: Total	4	(vorn 2 Mitte hinten 2)				Stehplätze		

<u>Fernlicht</u>	4/ \emptyset 135 mm	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
<u>Abblendlicht</u>	2/ die Aeusseren, Duplo, asymm.	V= neben Nebellampen (weiss/orange)
<u>Standlichter</u>	2/ kombiniert mit Abblendlichter	H= neben Schlusslichter (orange)
<u>Nebellampe</u>	2/ unter den Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2 St.) + Waschanlage
<u>Schlusslicht</u>	2/ kombiniert mit Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
<u>Rückstrahler</u>	2/ separat 22,8 cm ²	Rückblickspegel 1/ innen, Mitte, oben
<u>Stoplicht</u>	2/ kombiniert mit Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser km/h
<u>Kontrollschildbeleuchtung für normales oder langes</u>		Gefährliche Bestandteile
<u>Rückfahrlicht</u>	2/ neben Schlusslichtern	Rudge Flügelmutter-Verschlüsse der Räder
<u>Elektr. Anlage</u>	12 Volt	befinden sich innerhalb des Fahrzeugprofils.
<u>Lärmmessung</u>	83 dB bei 5'500 U/min - Warnvorrichtung = 95 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Lichthupe : muss mit den Scheinwerfern zusammengeschaltet sein.
Kontrollschildrahmen : muss entfernt werden.

+) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe

1.	Länge	330 mm
2.		400 mm
3.		270 mm

2 einfache Austritte links und rechts nach hinten,
Innendurchmesser 57 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 14.6.66

Die Typenprüfungskommission