

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	MASERATI		Sebring 3700		1966	5549		
Merkmale "AM 101" auf Hersteller-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite + vor Chassis und								
Motor-Nummer	Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	MASERATI S.p.A., Modena (I) - Importeur Martinelli & Sonvico SA, Lugano							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Längsträger hinter Aufhängungstrapez + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Motor-Block beim Anlasser + auf oberem Verteilergehäuse							
Motor-Typ	6 Zylinder, Reihenmotor, mit doppelter Nockenwelle, mit Benzin-Einspritzung							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'692 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4		Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge 4'530			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Breite 1'720			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		60 Spur V. 1'400		Höhe 1'350			
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 240 Spur H. 1'385		Radstand 2'500			
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre a.W. automat. Wendekreis 11,90/12,45		Überhang H. 1'150			
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung								
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	765	790	1'555	Dimension	185 HR 16	185 HR 16	Länge	
Nutzlast	85	195	280	Pneu-Tragk.	1'000	1'000	Breite	
Gesamtgew.	850	985	1'835				Höhe	
Fabrikgarant.					Cinturato	HS	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2		Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	MASERATI		Brems-PS 245 DIN	
Bohrung	86			Hub	106		Steuer-PS 18,81	
Karosserie-Form	Limousine							
Zahl der Plätze: Total	4		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze			

§)

Fernlicht	4/ \varnothing 135 mm	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, Duplo, asym.	V = neben Nebellampen (weiss/orange)
Standlichter	2/ kombiniert mit Abblendlichter	H = neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe	2/ unter den Scheinwerfern	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat 22,8 cm ²	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales oder langes		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ neben Schlusslichtern	Rudge Flügelmutter-Verschlüsse der Räder
Elektr. Anlage	12 Volt	befinden sich innerhalb des Fahrzeugprofils.
+) Lärmmessung	84 dB bei 5'500 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Lichthupe : muss mit den Scheinwerfern zusammenschaltet sein.
Kontrollschildrahmen : muss entfernt werden.

+) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe

1.	Länge	330 mm
2.		400 mm
3.		270 mm

2 doppelte Austritte links und rechts nach hinten,
Innendurchmesser 57 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 14.6.66

Die Typenprüfungskommission