

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.		
Landw.-Traktor	F O R D (GB)		3 0 0 0 - Super Dexta 4 x 4		1966	5 5 5 2		
Merkmale "ND" vor Motor-Nr. - "3000" und "Super Dexta" beidseitig auf Motorverschalung								
Antrieb auf die Hinterräder oder auf alle 4 Räder Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 3								
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (GB) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorne auf Getriebegehäuse, auf oberem Flansch für Anbaugeräte								
Motor-Nr. eingeschlagen links, Mitte unten am Block oder rechts vorn unten auf Kurbelgehäuse								
Motor-Typ N D - Reihenmotor, OHV, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 2'860 cm³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm			
Takete 4 Getriebeart mechanisch **) Zughaken :					Länge 3'226			
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge **) Stecknagel V + H					Breite 1'690			
**)	Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 1,9/0,63/1,6 Spur V. 1'320-2'032					Höhe 1'473		
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 20 *) Spur H. 1'219-1'930					Radstand 1'930			
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 8,80/8,20					Überhang H. 800			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)								
***)	2. Bremse mechanisch, Scheiben, auf Vorgelege							
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		935	1'170	2'105	Dimension	8.00-20	12.8/11-28 +)	Länge
Nutzlast				-	Pneu-Tragk.	1'300	1'400	Breite
Gesamtgew.				2'105		4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.								Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage			Mitte		Motor-Marke FORD (GB)		Brems-PS 46 BHP	
Bohrung			106,68		Hub 106,68		Steuer-PS 14,57	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze		
+ 2 Notsitze mit Geländer auf den Kotflügeln								

Fernlicht 2/ HELLA A NL	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo	V = über Standlichter (orange)
Standlichter 2/ separat, auf Hinterkotflügel	H = über Schlusslichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ separat, auf Hinterkotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 82 dB
Rückstrahler 2/ auf Hinterachse \varnothing 84 mm	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'100 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle.
Regler : Fliehkraft-Regler.
- **) Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- **) Getriebearten : 1. 7-Gang Getriebe oder
2. 7-Gang Getriebe mit zusätzlichem Untersetzungsgetriebe oder
3. 9-Gang Select-0-Speed Planetengetriebe.
- ***) Antrieb : auf die Hinterräder oder auf alle 4 Räder.
- ***) 2. Bremse : bei Select-0-Speed Getriebe übernimmt dieses die Funktion der zweiten
Bremse (Zulässig laut Beschluss der Expertenkommission vom 15.3.65).
Betriebsbremse feststellbar.
- +) Reifen : auf Wunsch = V 7.50 x 18
H 10 x 28 - Geschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung, Echallens, 9.3.65 / 14.6.66

Die Typenprüfungskommission