

Art des Fahrzeuges <i>Aut. Karren</i> +) Motorkarren +	Fabrikmarke HERKULES	Typ P 3 - 121	Typenschein Nr. 5561
Merkmale "P 3 -121" auf Hersteller-Plakette, links vorn auf Längsträger			
Ab Chassis-Nummer 500	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	Karl Müller AG, Maschinenfabrik, Roggwil (TG)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger + auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	hinten auf Zylinder, angenietete Plakette		
Motor-Typ	23 A - F B		
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	376 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	Länge 2'300
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite 1'415
Antrieb	auf Hinterräder	2	Höhe 1'340
Anzahl Achsen	2	Geschw. 1. Gang	Radstand 1'550
Anzahl Reifen	4	3,5	Überhang H. 500
		9 *)	
		Differentialsperre vorhanden	
		Wendekreis 2,60	
Betriebsbremse	mechanisch, Scheibe, Gestänge, auf Kupplungswelle		
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Antriebsräder, mit Handhebel		
Gewichte	vorn	hinten	Total
Leer	300	360	660
Nutzlast	290	1'210	1'500
Gesamtgew.	590	1'570	2'160
Fabrikgarant.	1'000	1'700	2'700
			Bereifung
			vorn
			hinten
			Innenmasse in mm
			Länge 500/1'250
			Breite 1'150
			Höhe
			Höhe seitenl.
			Überhang H. 450
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		Brems-PS 9 DIN
Lenkung: Lage	Mitte	Motor-Marke	Steuer-PS 1,92
Bohrung	76,2	HUB	
Karosserie-Form	Muldenkipper (560 Liter)		
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte
		hinten)
			Stehplätze

Fernlicht	2/	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung	—
Rückstrahler	2/ separat, ϕ 75 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht	2/	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 3'500 U/min ++)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit : 9 km/h bei 3'700 U/min am Motor.
Plombierung : keine.

+) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontroll-Nummer.

++) Lärmdämpfung : 2 hintereinanderliegenden Schalldämpfer "Nelson Muffler Corp."
Länge der Dämpfer 200 mm, ϕ 80 mm
1 am Austrittsrohr angebrachter Flammenschutz.

Ort und Datum der Typenprüfung Roggwil (TG), 23./24.6.66

Die Typenprüfungskommission