

Art des Fahrzeuges 3-Rad Motorkarren	Fabrikmarke HERKULES	Typ P 3 - 2 2 1	Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 5 6 2
--	-------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------

Merkmale "P 3 -221" auf Hersteller-Plakette, links vorn auf Längsträger

Ab Chassis-Nummer 500 Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells Karl Müller AG, Maschinenfabrik, Roggwil (TG)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Längsträger + auf Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Flansch zu Einspritzpumpe + auf Motorplakette

Motor-Typ E 85 FG

Lage des Motors Mitte Motorbremse

Zyl.-Inhalt 567 cm³ Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mechanisch

Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 2 Zughaken V + H

Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang 3,5 Spur V. 240

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 10 *) Spur H. 1'270

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre vorhanden Wendekreis 2,60

Betriebsbremse mechanisch, Scheibe, Gestänge, auf Kupplungswelle

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Antriebsräder

Gewichte	vorn		hinten		Total	Bereifung	vorn		hinten		Innenmasse in mm
leer	330	410	740	Dimension	6,00-6	6,00-16					Länge 500/1'250
Nutzlast	290	1'210	1'500	Pneu-Tragk.	1'080	1'680					Breite 1'150
Gesamtgew.	620	1'620	2'240		4 Ply	6 Ply					Höhe
Fabrikgarant.	1'000	1'700	2'760		AM	Traktor					Höhe seitenl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.

Anzahl Türen

Lenkung: Lage

Mitte

Motor-Marke

HATZ

Brems-PS

10 DIN

Bohrung

85

Hub

100

Steuer-PS

2,89

Karosserie-Form

Muldenkipper (560 Liter)

Zahl der Plätze: Total

1

(vorn

Mitte

hinten

)

Stehplätze

Fernlicht	2/	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung	—
Rückstrahler	2/ separat, \emptyset 75 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht	2/	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 10 km/h bei 2'500 U/min am Motor:
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- +) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontroll-Nummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Roggwil (TG), 23./24.6.66

Die Typenprüfungskommission