

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.					
Motorkarren	HERKULES	P 3 - 432	1966	5 5 6 4					
Merkmale "P 3 -432" auf Hersteller-Plakette, links vorn auf Längsträger									
Ab Chassis-Nummer	500	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrgestells	Karl Müller AG, Maschinenfabrik, Roggwil (TG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Flansch zu Einspritzpumpe + auf Motorplakette								
Motor-Typ	E 89 FG								
Lage des Motors	Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	668 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart	mechanisch						
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2	Zughaken V + H					
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'300						
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18 *)	Spur H. 1'270					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden Wendekreis 5,75/6,25						
Betriebsbremse mechanisch, Scheibe, Gestänge, auf Kupplungswelle									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Antriebsräder									
**)	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
	leer	415	425	840	Dimension	4.00-15	6.00-16	Länge 500/1'250	
	Nutzlast	290	1'210	1'500	Pneu-Tragk.	840	1'740 bei 3,6 atü	Breite 1'150	
	Gesamtgew.	705	1'635	2'340		4 Ply	6 Ply	Höhe	
	Fabrikgarant.	820	1'700	2'520		AS Front	Traktor	Höhe seitenl.	
	Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H. 450	
	Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		HATZ	Brems-PS 12 DIN	
	Bohrung		90		Hub		105	Steuer-PS 3,4	
	Karosserie-Form				Muldenkipper (560 Liter) **)				
	Zahl der Plätze: Total		1		(vorn		Mitte hinten)		Stehplätze

Fernlicht	2/	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, ϕ 75 mm	Rückblickspiegel	
Stoplicht	2/	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit : 18 km/h bei 3'000 U/min am Motor.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.

***) Wird auch mit hydraulischer Kippvorrichtung geliefert

Leergewicht	V	415	H	505	Total	920
Nutzlast		290		1'210		1'500
Total		705		1'715		2'420

+) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontroll-Nummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Roggwil (TG), 23./24.6.66

Die Typenprüfungskommission