

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	HERKULES	P 5	1966	5 5 6 5			
Merkmale "P 5" auf Hersteller-Plakette, auf Instrumentenbrett							
Ab Chassis-Nummer	201	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells	Karl Müller AG, Maschinenfabrik, Roggwil (TG)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, hinter Kabine, oben auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Gehäuse, zwischen beiden Zylindern + auf Motorplakette						
Motor-Typ	Z 105 R						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'992cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch, Reversiergetriebe	Länge 3'400			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Zughaken V + H			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	3,6	Spur V. 1'640			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *	Spur H. 1'640			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 8,90/8,40			
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'300	1'300	2'600	Dimension	10 - 15	12 - 18	Länge 1'150/1'750
Nutzlast	700	1'700	2'400	Pneu-Tragk.	2'720	4'400	Breite 1'880
Gesamtgew.	2'000	3'000	5'000		8 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'300	3'700	6'000		AM	EM	Höhe seitenl. 500
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	1 (Kabine)		Überhang H. 660
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	HATZ		Brems-PS 24 DIN
Bohrung	105			Hub	115		Steuer-PS 10,14
Karosserie-Form	Muldenkipper (1'200 Liter)						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze

Fernlicht	2/	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = separat	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
§) Rückstrahler	2/ separat, $\emptyset$ 75 mm	Rückblickspiegel	1/ links aussen
Stoplicht	2/	Geschwindigkeitsmesser	-
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	89 dB bei 1'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'700 U/min am Motor.  
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- §) Rückstrahler : 450 mm vom Fahrzeug-Profil, technisch bedingt.
- + ) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontroll-Nummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Roggwil (TG), 23./24.6.66

Die Typenprüfungskommission