

Arbeitskarren

STILL

Typ

DFG 4,0 / 4306

Typenschein-Nummer

CH 5565 12

Hersteller STILL GmbH., Jarrestrasse 26, D-2000 Hamburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "DFG 4,0 / 4306"
vor Fahrgestell- Nummer : "4306"

Herstellerplakette rechts, seitlich über Vorderachse

Fahrgestellnummer rechts, seitlich Mitte Fahrzeug

Motorzeichen "F4L 912W" rechts, seitlich auf Block unterhalb Anlasser angeklebte Plakette

Hauptimporteur STILL GmbH., Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach

Geprüftes Fahrzeug Unveränderliche Zeichen im Typencode DFG 4,0 / 4306 + 4306

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 6

Lenkung hydrostatisch (System Orbitrol)

Getriebe Wendegetriebe mit Drehmomentwandler

Anzahl Gänge 2 Achsantrieb Vorderräder

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf Vorderräder

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke DEUTZ Typ F4L 912W

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage Mitte

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 100 Hub 120

Hubraum 3768 Steuer-PS 19,19

Leistungs-PS DIN 45,5kW (62PS) bei U/min 2500

Lärm Nahfeld 100 dB/A bei U/min 2600 *

Schalldämpfer 1 Topf, 760 x 190 x 120

Abgasprüfung Bacharach 5,0 / BSZ 4,2 (bei 70 %)

Entstörung

Karosserie Gabelstapler +)

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten

Unterlegkeil 1/ 285x150x170

Diebstahlsicherung

Geschw. Messer

Rückspiegel

Zugvorrichtung h= Stecknagel

Gewichte

Leergewicht 1880 vorn 3620 hinten 5500 total

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 9200 4000 10675

Reifengrösse 7.00 - 12 7.00 - 12 (Varianten vgl. Bemerkungen)

Ply / bar 12 / 8,5 12 / 8,5

Tragkraft 10680 4120

für V max 25 km/h 25 km/h

Anzahl Plätze 1 t 1 v 1 M 1 h 1

Masse

Länge 3790 Achsabstand 1600

Breite 1600 Doppelachse v h

Höhe 2300 Spurweite v 1180 h 930

Ueberhang s v 1510 h 680 Spurkreis l 4300 r 4200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2200

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 21,5 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2600 U/min des Motors 20,0 km/h

Auerüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	Hella K 11095 od. C (E)
Standlichter	Hella K 11095 od. A (E)
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 01 od. R (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	s/ v JURA CH 1 2409 01 od. 4 (E) h wie Schlussl./2a(E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ mit Frontscheibe / ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon E2 869 e2 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren			
Marke und Typ	S T I L L DFG 4,0 / 4306			
Typenscheinnummer	CH	5565	12	
Karosserie	Gabelstapler			
Plätze	total	1	vorn	-
Leergewicht	5500	Treibstoff	D	
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,19	
Gesamtgewicht	5500	Hubraum	3768	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, Vmax. = 83 dB/A
- ** Reifenvarianten : 2.50 - 15 16 PR, v= Einfachbereifung, v= 8600 (9,0) h= (7.00 - 12) Spur v= 990 h= 930 mm
700 R 15 XR , v= Doppelbereifung , v= 12800 (10,0) h= 4920 (10,0) 1216 930 mm
- + Karosserie : auf Wunsch: diverse Cabellängen, Frontscheibe oder geschlossene Kabine möglich;
Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw festzulegen
geprüftes Fahrzeug: mit Sicherheitsrahmen, Frontscheibe und Cabellänge 1000 mm ausgerüstet

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

137/138- für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt oder gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung tragen.