

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren *)	STILL	EFG 3,5 / 6005	CH 5565 16

Hersteller	STILL GmbH, D-2000 Hamburg 60		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "EFG 3,5 / 6005" oder "EFG 3,5 / 6015"		
	vor Fahrgestellnummer "6005" oder "6015" oder "5160160"		
Herstellerplakette	rechts, vorne unterhalb Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Rahmen		
Motorzeichen	"281070" vorn auf Motorgehäuse (Plakette)		
Hauptimporteur	STILL GmbH, 8112 Otelfingen		
Geprüftes Fahrzeug	60050075		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	STILL	Typ	281 070
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR			Bauart	-	Takte	-
Getriebe	-			Treibstoff	Elektro	Lage	vorn
Anzahl Gänge	stufenlos	Achsantrieb	Vorderräder	Kühlung	-	Anzahl Zylinder	-
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, wirkend auf VR			Bohrung	-	Hub	-
				Hubraum	-	Steuer-PS	9,38
				Leistungs-kW	12,5	bei U/min	1150
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf VR			Lärm-Standmessung	-	dB/A bei U/min	-
				Schalldämpfer			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Abgasprüfung			
Dauerbremse	-			Entstörung			
2-Kreis-Kontrolle	-						

Karosserie	Gabelstapler (mit Sicherheitsrahmen) §)			Gewichte +)	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 auf Wunsch			Leergewicht	2700	2900	5600
Sicherheitsgurten	v -	Geschw. Messer	-	Nutzlast	-		
Unterlegkeil	280x150x170 mm	Rückspiegel	§)	Gesamtgewicht	2700	2900	5600
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	10500		
				Reifengrösse	250x15-7	18x7-8	++)
Anzahl Plätze	t 1	v -	M - h -	Pty / bar	Superelastic	Superelastic	
Masse +)	Innen	aussen		Tragkraft	9280	3280	
Länge	3500		Achsabstand	für V max	25	25	
Breite	1200		Doppelachse	Felgen	8.0 x 15	4,33 R - 8	
Höhe	2230		Spurweite				mech. Getriebe autom. Getriebe
Ueberhang	v 1470	Spurweite	v 960 h 900	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
	h 400		h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis ø	l 4200 r 4600	Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	15		km/h
				gemessen 16,8 km/h bei U/min	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	HELLA K 11078 oder HELLA CH 1 0041
Standlichter	HELLA K 11078 oder A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	§) _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KALXON CH 5 0701 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	S T I L L EFG 3,5 / 6005		
Typenscheinnummer	CH	5565 16	
Karosserie	Gabelstapler		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	5600	Treibstoff	E
Nutzlast	-	Steuer-PS	9,38
Gesamtgewicht	5600	Hubraum	-

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art des Fahrzeuges : Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8565 05
- + Masse / Gewichte : mit Standardgabel, Länge 1000 mm und Hubgerüst, Höhe 2070 mm
- ++ Reifenvarianten : vorn : 250 x 15, 16 PR, Tragkraft pro Achse 8600 kg bei 9,0 bar, V/max. 25 km/h
645/250 x 410, Vollgummi, Tragkraft pro Achse 8310 kg V/max. 20 km/h
hinten : 18 x 7 - 8 , 16 PR, Tragkraft pro Achse 3280 kg bei 10,0 bar, V/max. 25 km/h
16 x 7 x 10½ , Vollgummi, Tragkraft pro Achse 3320 kg V/max. 20 km/h
- § Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, teilweise oder ganz geschlossener Kabine. BAV-Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren (Scheibenwischer, Defroster, Rückspiegel).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

138 : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt sein, feste Hebegabeln müssen entfernt oder mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 9.12.82
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 14.03.86
29.09.95 - Erkennungsmerkmale (Fgst.-Nr.)

Eidg. Typenprüfstelle