

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren *)	STILL	DFG 3,5 / 7005	CH 5565 21

Hersteller	STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-2000 Hamburg 74
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DFG 3,5 / 7005" oder "DFG 3,5 / 7015" Fahrgestellnummer "7005...." oder "7015...."
Herstellerplakette	rechts, vorn unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
Motorkennzeichen	"617 919" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Block
Importeur	STILL GmbH, Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach

Fahrgestell	2 / 4 od. 6 (a.W. Doppelbereifung vorn)	Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 617
Anzahl Achsen/Reifen	---	Marke	Reihe	Takte	4
Federung	---	Bauart	D	Lage	Mitte
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Achsantrieb	auf Vorderräder (Diesel-elektrisch)	Kühlung	90,9	Hub	92,4
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder	Bohrung	2997	Steuer-PS	15,26
	---	Leistung kW	48 DIN	bei /min	2800
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder	Mo-max. Nm	172	bei /min	2400
	---	Schalldämpfer	1 Topf 900 x ø 180 mm		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment		Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet		
Dauerbremse	---				
2-Kreis-Kontrolle	---				

Karosserie/Ausrüstung	Gabelstapler (mit Sicherheitsrahmen) §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	a.W. 2	Leergewicht	2600	2650	5250 §)
Sicherheitsgurten	vorn	Gewichtverteilung			
Unterlegkeil	1/270x180x150 mm	Fabrikgarantie	9060	3000	10250
Diebstahlsicherung	---	Reifengröße	250 - 15	250 - 15	+)
Treibstofftank	1 / 58 lt. / Stahlblech	Ply/bar	18 / 9,5	18 / 9,5 od. Superelastic	
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte	Tragkraft	9280	7140	

Anzahl Plätze	T 1 v	M	h		
Masse §)	innen	aussen			
Länge		4150	Achsabstand	1950	
Breite		1380-1961	Doppelachse	v	h
Höhe		2350	Spurweite	v	1150 - 1434
Überhang vorn		1730	Spurweite	h	1120
Überhang hinten		470	Spurkreis Ø	l	4900 r 4900
Bodentfreiheit	leer	---	beladen	---	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	4600/4600 kg	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht					
Geprüfte Anhängelast					
Garantierte Dachlast					
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			22 km/h		km/h
gemessen	21,5 km/h bei /min		3050 Motor		Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	HA	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
B	—	81,0	75,0 2100	ab) ac1)	Arbeitskarren		
					Marke und Typ	S T I L L DFG 3,5 / 7005	
					Typenschein-Nr. CH	5565 21	
					Karosserie	Gabelstapler	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	vorn
Rauchmission BAV Ann. 3	ECE-24					1	
b = 3,70 bei 2660 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Leergewicht	5250	Treibstoff
b = 3,90 bei 2400 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Nutzlast		D
b = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min		Gesamtgewicht		2997
O	O+P						Hubraum
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH						Steuer-PS
							15,26

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art des Fahrzeuges : als Motorkarren siehe TS CH 8565 09.
- +) Reifenvarianten : 7.00 - 15, 12 PR, V= 12100 kg (8,25) / Doppelbereifung / H= 4660 kg (8,25), V-max. 25 km/h.
250 - 15, 18 PR, V= 18560 kg (10,0) / Doppelbereifung / H= 7140 kg (10,0), V-max. 25 km/h.
- §) Masse / Gewichte : mit Standardgabel 1200 mm Länge und Teleskop-Hubgerüst 2300 mm Höhe.
- Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine; BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren (Scheibenwischer, Defroster, Rückspiegel).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder mit gelb/schwarzmarkierter Schutzvorrichtung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung Spreitenbach, 25.04.85.

Ersetzt Typenschein vom 25.04.85
14.08.86 - Erkennungsmerkmale ja

Eidg. Typenprüfstelle

Sta/PR