

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren *)	STILL	DFG 4,0 / 7006	CH 5565 22

Hersteller	STILL GmbH, Berzeliusstrasse 10, D-2000 Hamburg 74
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "DFG 4,0 / 7006" oder "DFG 4,0 / 7016" Fahrgestellnummer "7006...." oder "7016...."
Herstellerplakette	rechts, vorn unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
Motorzeichen	"617 919" vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Block
Importeur	STILL GmbH, Industriestrasse 180, 8957 Spreitenbach

Fahrgestell	Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4 od. 6 (a.W. Doppelbereifung vorn)	Motor	Marke	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 617
Federung		---	Bauart	Reihe		Takte	4
Lenkung		hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR	Treibstoff	D		Lage	Mitte
Achsantrieb		auf Vorderräder (Diesel-elektrisch)	Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder	5
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder	Bohrung	90,9		Hub	92,4
		---	Hubraum	2997		Steuer-PS	15,26
Hilfsbremse		mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder	Leistung kW	48 DIN		bei /min	2800
		---	Md-max. Nm	172		bei /min	2400
Feststellbremse		wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Schalldämpfer	1 Topf 900 x Ø 180 mm			
Dauerbremse		---		Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet			
2-Kreis-Kontrolle		---					

Karosserie/Ausrüstung	Gabelstapler (mit Sicherheitsrahmen) §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	a.W. 2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	2600	3000	5600 §)
Sicherheitsgurten	vorn	hinten	---	Gewichtsverteilung			
Untertegkeil	1/270x180x150 mm	Rückspiegel	§)	Fabrikgarantie	9280	3300	10510
Diebstahlsicherung	---			Reifengröße	250 - 15	250 - 15	+)
Treibstofftank	1 / 58 lt. / Stahlblech			Ply/bar	18 / 9,5	18 / 9,5 od. Superelastic	
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04	oder andere homologierte		Tragkraft	9280	7140	
Anzahl Plätze	T 1 v	M	h	für Vmax	25	25	
Masse §)	innen	aussen		Felgen	7,00 x 15	7,00 x 15	
Länge		3950	Achsabstand	1950			mech. Getriebe
Breite	1380-1961		Doppelachse	v	h		autom. Getriebe
Höhe		2350	Spurweite	v	1150	1434	
Überhang vorn		1530	Spurweite	h	1120		
Überhang hinten		470	Spurkreis Ø	i	4900	r	4900
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		4440/4440 kg	
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		22 km/h	km/h
				gemessen	21,5 km/h bei /min	3050 Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	t-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart		
B	—	81,0	75,0	2100	ab) ac1)	Arbeitskarren		
						STILL	DFG 4,0 / 7006	
						Typenschein-Nr. CH	5565 22	
						Karosserie	Gabelstapler	
F	G	H	J		R	Plätze	Total 1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	5600	Treibstoff
b = 3,70 bei 2660 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		D
b = 3,90 bei 2400 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		2997
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min		Hubraum
O	O+P					Gesamtgewicht		Steuer-PS
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH							15,26

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art des Fahrzeuges : als Motorkarren siehe TS CH 8565 10.
- +) Reifenvarianten : 7.00 - 15, 12 PR, V= 12100 kg (8,25) / Doppelbereifung / H= 4660 kg (8,25), V-max. 25 km/h.
250 - 15, 18 PR, V= 18560 kg (10,0) / Doppelbereifung / H= 7140 kg (10,0), V-max. 25 km/h.
- §) Masse / Gewichte : mit Standardgabel 1200 mm Länge und Teleskop-Hubgerüst 2300 mm Höhe.
- Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine; BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren (Scheibenwischer, Defroster, Rückspiegel).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: bewegliche Belegabeln müssen hochgeklappt, feste müssen entfernt oder mit gelb/schwarzmarkierter Schutzvorrichtung versehen sein.

Ort und Datum der Prüfung Spreitenbach, 25.04.85.

Sta/PR

ky

Form 107 12.84 26835/2

Ersetzt Typenschein vom 25.04.85
14.08.86 - Erkennungsmerkmale jak

Eidg. Typenprüfstelle