

Art des Fahrzeuges +) Motorkarren	Fabrikmarke HERKULES	Typ H 1000	Prüfungs- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 5 6 6				
Merkmale "H 1000" auf Hersteller-Plakette, auf Instrumentenbrett								
Ab Chassis-Nummer 5'000		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	2				
Hersteller des Fahrgestells Karl Müller AG, Maschinenfabrik, Roggwil (TG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, hinter Kabine, oben auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, auf Block, hinter Oelmesstab + auf Motorplakette								
Motor-Typ Z 95								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 1'728cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte 4	Getriebeart mechanisch, Reversiergetriebe			Länge 3'590				
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken V + H		Breite 1'800				
** Antrieb Allrad	Geschw. 1. Gang 3,8	Spur V. 1'360		Höhe 2'300				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 20 *	Spur H. 1'420		Radstand 1'650				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 8,10		Überhang H. 900				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	1'360	640	2'000	Dimension	7,50-16	7,50-16		Länge 1'650/2'100
Nutzlast	440	1'560	2'000	Pneu-Tragk.	3'000	3'000		Breite 860/1'730
Gesamtgew.	1'800	2'200	4'000		8 Ply	8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	2'000	2'200	4'200		Traktor			Höhe seitenl. 380
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 1 (Kabine)			Überhang H. 450/900
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung					Motor-Marke HATZ			Brems-PS 25 DIN
Bohrung 100				Hub 110				Steuer-PS 8,8
Karosserie-Form Muldenkipper ***								
Zahl der Plätze: Total 1		(vorn	Mitte	hinten)			Stehplätze

Fernlicht	2/	Fahrriichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	V = separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = separat	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/	Warnvorrichtung	1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat, \emptyset 75 mm	Rückblickspiegel	2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/	Geschwindigkeitsmesser	--
Kontrollschildbeleuchtung	1/ separat	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 2'500 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'500 U/min am Motor.
- Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- **) Antrieb : Allradantrieb mit ausschaltbarer Vorderachse
- ***) Wird auch mit normaler Kippbrücke geliefert; in diesem Falle Gewichtsberchnung vornehmen.
- +) Kann auch als Arbeitskarren immatrikuliert werden, für Ueberführungsfahrten, ohne Nutzlast, dann blaue Kontroll-Nummer.

Ort und Datum der Typenprüfung Roggwil (TG), 23./24.6.66

Die Typenprüfungskommission