

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	V A U X H A L L	Viscount	1966	5 5 6 9			
Merkmale "Viscount" vor Vordertüren + auf Kofferdeckel. - "Model Viscount PCE 51-A-RS" + "TS 5569"							
auf Hersteller-Plakette vorn oben a. Radverschalung		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells	VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importeur G M Suisse SA, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Block + auf Plakette						
Motor-Typ	51 PC						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'299 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse				
Takte	4		Getriebeart automatisch *)				
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2				
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 37 Spur V. 1'402				
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 160 Spur H. 1'427				
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre Wendekreis 11,10				
Betriebsbremse	hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V = Scheiben / H = Innenbacken						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	735	670	1'405	Dimension	7,00 S 14	7,00 S 14	Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	1'010	1'010 bei 1,9 atü	Breite
Gesamtgew.	845	910	1'755		4 P R		Höhe
Fabrikgarant.	850	1'000	1'790				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H. 142 SAE
Lenkung: Lage	links oder rechts - mit Unterstützung		Motor-Marke	VAUXHALL		Brems-PS	124 DIN
Bohrung	92,08		Hub	82,55		Steuer-PS	16,80
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze

Fernlicht	4/ LUCAS E 4	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeusseren, Duplo, asymm.	V = neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H = unterhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ unter Schlusslicht	Rückblickspiegel 3/ innen Mitte oben + aussen beids.
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ unter Blinker	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 4'800 U/min	Warnvorrichtung = 85 dB

Bemerkungen und Ausnahmen:

- \*) Getriebe : Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
Auf Wunsch : mechanisch, 4 -Gang, vollsynchronisiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 28.6.66

Die Typenprüfungskommission