

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Personenwagen	S I M C A	TD 2 - 1501	1967	5 5 7 3
Merkmale "TD 2" auf angenieteter Plakette auf rechter Kotflügelinnenseite sowie vor Chassis-Nr.				
Ab Chassis-Nr. 658'001		*)	Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells Société des Automobiles SIMCA, Paris (F)-Importeur SIMCA (Suisse) SA, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, in hinterer Motorhauben-Wasserrinne + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block			
Motor-Typ	342 B -	Reihenmotor, stehend, OHV, m. Doppel-Fallstromvergaser WEBER Typ		
Lage des Motors vorn	Motorbremse	[28-36 DCB 1 - HD		
Zyl.-Inhalt	1'475 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Länge	4'457
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	1'580
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	60	Spur V.	1'322
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	142	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	9,80
***) Betriebsbremse hydraulisch, V=Scheiben/H=Innenbacken, Bremskraftverteiler auf die Hinterräder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	535	495	1'030	Dimension
Nutzlast	-			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	1'430			800 bei
Fabrikgarant.	675	800	1'430	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	2'330			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke
Bohrung	75,21			Hub
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5 (vorn 2 Mitte hinten 3)			Stehplätze
				oder
				165 x 13
				oder
				5.60-13
				oder
				72 DIN
				7,51

Fernlicht	2/ DUCELLIER E 2 158 oder MARCHAL E 2 109 (gelb)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= separat aussen an Schlussh.gehäuse (orange)
Nebellampe	PK-LMP 3125	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ SEIMA 621	Warnvorrichtung 1/ elektrisch + Lichthupe §)
Rückstrahler	2/ SEIMA 621 I E 2 - 23	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ SEIMA 621	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales und langes	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ SEIMA 621 auf Wunsch	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 5'200 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Modelle : Merkmale :

Luxe Super "1501" rechts, auf Hinterkotflügel "Automatique" hinten, rechts

Grand Luxe "1501" rechts, auf Hinterkotflügel "Automatique" hinten, rechts

Grand Luxe Super "1501" rechts, auf Hinterkotflügel "Automatique" hinten, rechts

+ "GLS" auf Kühlergitter

**) Kraftübertragung : Drehmomentwandler mit 3-Gang Planetengetriebe, hydraulische Betätigung; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

***) Betriebsbremse : Auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung.

§) Lichthupe : Muss auf Scheinwerfer geschaltet sein.

+) Lärmdämpfung : 1 Luftfilter LAUTRETTE & Co, Paris, Typ L 1147
1 Auspufftopf, hinter Hinterachse, zylindrisch
Ø 153 mm, Länge 503 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung : Bern, 1.7.66

Die Typenprüfungskommission

Diese Karte ersetzt TS 5573 vom 1.7.66

Gilt ab Chassis-Nummer ...