

Arbeitskarren +) **T H W A I T E S** Allrad 5000 CH 5583 05

ERKENNUNGSMERKMALE "Allrad 5000" auf Hersteller-Plakette (vom Imp.eing), links oben auf Muldenrückseite,  
"5" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
 (vordere Chassishälfte: hinten links oben  
 hintere Chassishälfte: links vorn, an Traversenfront)  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen "BA2" hinten oben auf Motorblock (vom Imp.eingeschlagen)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen  
 Hersteller THWAITES Co.Ltd, Leamington (GB) Importeur KOFEL AG, Dietlikon

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte, "Orbitrol"</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>PETTER</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kr., Scheiben, a. alle Räder, Niveau-</u>	Typ <u>BA 2</u>
Hilfsbremse <u>mech. sep. Scheibe (Anzeige m. sep. Kontrollampe)</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse <u>a. Getriebeausgangswelle, Hebel mit Segment</u>	Bohrung <u>88,9</u> Hub <u>92,1</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1144</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>5,83</u>
Diff. Sperre <u>--</u> Zughaken <u>H=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>23 *</u> km/h	Leist.-PS <u>22</u> (DIN) bei <u>3000</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontmuldenkipper</u> Anz. Türen <u>    </u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>    </u> Schiebedach <u>    </u>	Lärm <u>82 dB (A)</u> bei <u>3030</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>    </u> ; Mitte <u>    </u> ; hinten <u>    </u> ; Stehplätze <u>    </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 410xØ 110 mm</u> <u>Bacharach: 2,5</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1460 H 1460  
 Spurkreis L 7,8 R 8,0  
 Achsabstand 1750 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3400</u>	<u>    </u>
Breite	<u>1900</u>	<u>    </u>
Höhe	<u>1710</u>	<u>    </u>
Ueberhang V	<u>700</u>	<u>    </u>
H	<u>950</u>	<u>    </u>
S	<u>    </u>	<u>    </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>680</u>	<u>    </u>	<u>1020</u>	<u>1700</u>
Nutzlast	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>--</u>
Total	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>1700</u>
Fabrik-Garantie	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>3790</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 8PR</u>		<u>    </u>	<u>    </u>
Tragkraft p. Achse	<u>3050 (4,6)</u>		<u>3050 (4,6)</u>	<u>    </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>    </u>	<u>    </u>
	<u>Anhängelast</u>		<u>    </u>	<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtlupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht HELLA K11095/K11078 Standlicht A (E)

Markierlicht --

Warnvorrichtung 1/HELLA 001779 92 (dB) A

Scheibenwischer -- Waschanlage --

Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht -- Rückfahrlampen \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr. -Bel. links komb. Schildform Hochformat/Längsformat

Rückspiegel -- Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage --

1/Unterlegekeil: 275x145x165

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren +)

Marke & Typ THWAITES Allrad 5000

Typenschein-Nummer CH 5583 05

Karosserieform Frontmuldenkipper

Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 1700 Treibstoff D

PS 5,83

Nutzlast -- Hubraum 1144

Gesamtgew. 1700 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 5- 37769

\*) Höchstgeschwindigkeit: 23 km/h bei 3030 U/min am Motor.

Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.

§) Ausrüstung wird vom Importeur montiert.

+) Als Motorkarren siehe CH 4583 05

wik

Zürich, 20.6.73.