

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren *)	T H W A I T E S	8000 Allrad	CH 5583 12

Hersteller THWAITES ENGINEERING CO. LTD., Leamington Spa / England  
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "8000 Allrad"  
 Herstellerplakette links, hinten auf Mulde  
 Fahrgestellnummer rechts, auf Chassisrahmen bei Knickgelenk  
 Motorkennzeichen "2711E" rechts unten auf Block, unterhalb Anlasser (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur KOFEL AG, 8305 Dietlikon  
 Geprüftes Fahrzeug 4-61212

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen 2	Anzahl Räder 4	Marke F O R D	Typ 2711 E
Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung		Bauart Reihe	Takte 4
Getriebe mechanisch nichtsynchr., Wendegetriebe		Treibstoff D	Lage hinten
Anzahl Gänge 4 **) Achsantrieb Allrad		Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf Vorderräder		Bohrung 107,0	Hub 115,0
		Hubraum 4134	Steuer-PS 21,05
		Leistungs-kW PS DIN 52	bei U/min 2000
Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebeausgangswelle bzw. auf alle Räder		Lärm-Std. 74,0 dB/A bei U/min	1500
Feststellbremse wie Hilfsbremse		Schalldämpfer 1 Topf 350 x Ø 150 mm	+)
Dauerbremse -		Abgasprüfung Bacharach 3,0	
2-Kreis-Kontrolle -		Entstörung -	

<b>Karosserie</b>	<b>Muldenkipper</b>	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen -	Geschw. Messer -	Leergewicht	1100	2100	3200
Sicherheitsgurten -	Rückspiegel innen/links/rechts	Nutzlast			
Unterlegkeil 430x190x240 mm	Zugvorrichtung Stecknagel h.	Gesamtgewicht	1100	2100	3200
Diebstahlsicherung -		Fabrikgarantie			6560
Anzahl Plätze t 1 v	M h	Reifengrösse	12.5/80 - 18	12.5/80 - 18	(Varianten vgl. Bemerkungen)
		Pty / bar	10 / 3,0	10 / 3,0	
<b>Masse</b>	innen aussen	Tragkraft	4750	4750	
Länge	4000	für V max	30	30	
Breite	2080				
Höhe	2000				
Ueberhang s					
	700				
	1060				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Achsabstand 2240				
	Doppelachse v h	Garantierte Anhängelast gebremst			
	Spurweite v 1750 h 1710	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	Spurweite v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	Spurkreis ø l 11200 r 11000	Geprüfte Anhängelast			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			19,0 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			19,0 km/h

bei 2100 U/min am Motor

**Ausrüstung**

Fernlichter -

Abblendlichter HELLA K 11078/11095

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter -

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v - s h I (E)

Markierlichter v - s h

Zusätzliche Lichter -

Kontroll-Nr.-Beleuchtung -

Scheibenwischer - mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA e1 20005  
oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren

Marke und Typ T H W A I T E S 8000 Allrad

Typenscheinnummer CH 5583 12

Karosserie Muldenkipper

Plätze total 1 vorn -

Leergewicht 3200 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 21,05

Gesamtgewicht 3200 Hubraum 4134

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art des Fahrzeugs : Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8583 01
- \*\* ) Getriebe : 5. Getriebegang vom Importeur gesperrt. Getriebegehäusedeckel an 2 Schrauben plombiert
- + ) Geräuschdämpfung : Motorraum beidseitig und oben mit schalldämmendem Material ausgekleidet

Sintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: an Vollastanschlag + an 2 Schrauben des Getriebegehäusedeckels

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 15.7.81

Eidg. Typenprüfstelle