

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	NEW HOLLAND	1 8 9 5	CH 5592 05

Hersteller	SPERRY-NEW HOLLAND, New Holland, Pennsylvania (USA)
Erkennungsmerkmale	"1895" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links, seitlich auf Längsträger, bei der Einstiegstreppe
Fahrgestellnummer	bei Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"3306T" hinten rechts auf Motorblock, unterhalb Alternator (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GRUNDERCO AG, Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch / LU
Geprüftes Fahrzeug	344778

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CATERPILLAR Typ 3306 T
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr: auf HR		Bauart	Reihe	Takte 4
Getriebe	hydrostatischer Antrieb, mech. nichtsynchronisiert		Treibstoff	D	Lage hinten
Anzahl Gänge	3 stufenlos	Achsantrieb	Allrad **)	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen, bzw. VR + Einzelradbremse (2 separate Pedale)		Bohrung	120,65	Hub 152,4
Hilfsbremse	hydrostatischer Antrieb		Hubraum	10449	Steuer-PS 53,22
Feststellbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR		Leistungs-kW PS	170	bei U/min 2200
Dauerbremse	-		Lärm-Nahfeld	92 dB/A	bei U/min 2250 ***)
2-Kreis-Kontrolle	-		Schalldämpfer	1 Topf 865 x ø 256 mm	
			Abgasprüfung	BSZ 1,6 (2200 U/min), Bacharach 5,0	
			Entstörung	-	

<b>Karosserie</b>	Feldhäckler mit Kabine +)			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	Leergewicht	++)		
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links/rechts	Nutzlast			
Unterlegkeil	420x190x260	Zugvorrichtung	Stecknagel h	Gesamtgewicht	++)		
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	5800	2700	7900
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengröße	18,4/15-26	31x15,5-15	(Varianten +++)
<b>Masse ++)</b>	(mit 4-reihigen Maisgebiss)			Ply / bar	++)	8 / 2,8	vgl. Bemerkungen)
Länge	innen 6100	Achsabstand	2170	Tragkraft	++)	2700	
Breite	3260	Doppelachse	v h	für V max	30	30	
Höhe	3520	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s 3160	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v 770	Spurweite	v h	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h 770	Spurkreis ø	l 11300 r 11200	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2800			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,23 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	25,8 km/h		
				bei 2250 U/min am Motor			

**Ausrüstung**

Fernlichter HELLA K 21032 + K 21037

Abblendlichter HELLA K 21032 + K 21037

Standlichter HELLA K 21032 + K 21037

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v seitl. 4 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter 3 Arbeitslichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung -

Scheibenwischer 2 Blatt ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA 002952 / 20011 e1  
oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)

Marke und Typ NEW HOLLAND 1895

Typenscheinnummer CH 5592 05

Karosserie Feldhäcksler

Plätze total 1 vorn

Leergewicht ++)

Nutzlast

Gesamtgewicht ++)

Treibstoff D

Steuer-PS 53,22

Hubraum 10449

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Art der Ausnahme : Breite
- \*\*) Achsantrieb : auf Wunsch lieferbar; ohne hydrostatischen Antrieb auf Hinterräder.
- \*\*\*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt: 25,8 km/h, M3S = 86 dB/A. Mikrofonanordnung: 50 cm ab Motorverschalung rechts.  
Lärmdämpfung : Zusätzliche, mit schalldämmendem Material ausgekleidete Motorverschalung beidseitig, vorne, hinten, bis auf Stossbalkenhöhe, sowie unten rechts; Höhe wie Originalverschalung. (wird im Arbeitseinsatz demontiert).
- +) Karosserie : Feldhäcksler mit 3- oder 4 reihigem Maisgebiss, oder Pick-up; (andere Ausrüstungen sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren).
- ++) Gewichte / Masse / Reifen : 

	VA	HA	Total	Reifen auf VR	Tragkraft/bar	Abmessungen
Maisgebiss 3-reihig	5260 kg	2230 kg	7490 kg	10 PR	5660 kg (1,8)	sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
dito 4-reihig	5650 kg	2070 kg	7720 kg	10 PR	5660 kg (1,8)	
Pick-up	4530 kg	2610 kg	7140 kg	8 PR	4530 kg (1,4)	
- +++) Reifenvariante hinten : ohne Allradantrieb: Maisgebiss 3- oder 4-reihig, (11 L - 15, 8 PR 2418 kg (2,5) V/max 25 km/h.  
Pick-up (11 L - 15, 10 PR 2750 kg (3,1) V/max 25 km/h.  
(11 L - 15 6 PR 1730 kg (2,0) V/max 30 km/h
- Ausrüstung : Anbringung der Abblend- und Standlichter sowie der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 115 - Gelblicht erforderlich (nur Ausführung mit 4-reihigem Maisgebiss).
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Schutz über Arbeitsgerät vorn, Einstieg links, Fz.-Heck gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: Schutz über Arbeitsgerät vorn.
- 141 - Auswurfrohr muss eingeschwenkt sein.

Ort und Datum der Prüfung  
Aesch, 28.02.79

Eidg. Typenprüfstelle