

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke NEW HOLLAND	Typ 1900	Typenschein-Nummer CH 5592 06
---	----------------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller	SPERRY-NEW HOLLAND, New Holland, Pennsylvania (USA)
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "1900"
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unter Kabine
Motorzeichen	"3306 T" rechts, hinten seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	GRUNDERCO SA, 1242 Satigny (GE) / GRUNDERCO AG, Landmaschinen-Import, 6287 Aesch (LU)
Geprüftes Fahrzeug	453016

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lerkehilfe; auf Hinterräder
Getriebe	hydrostatischer Antrieb mit mech. Getriebe
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad **)
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	CATERPILLAR	Typ	3306 T (Turbo)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	120,65	Hub	152
Hubraum	10449	Steuer-PS	53,22
Leistungs-kW	170 DIN	bei U/min	2200
PS	231 DIN		
Lärm- Standm.	79,5 dB/A	bei U/min	1650 x)
Schalldämpfer	1 Topf 865 x Ø 280 mm		+
Abgasprüfung	Bacharach= 4,0		x)
Entstörung	---		

Karosserie	Feldhäcksler mit 4-reihigem Maisgebiss §)			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	---	Ruckspiegel	---/links/rechts	
Unterlegkeil	1/430x240x190mm	Zugvorrichtung	H-Stecknagel	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	
Masse	innen	aussen		
Länge		7880	Achsabstand	2520
Breite		3320	Doppelachse	v h
Höhe		3870	Spurweite	v h 2200
Ueberhang	s	---	Spurweite	v -
	v	3530		h -
	h	1830	Spurkreis ø	l 12200 r 10800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	7200	1900	9100
Nutzlast	(inkl. 1000 kg Ballast auf HA)		
Gesamtgewicht			9100
Fabrikgarantie	7600	2600	
Reifengröße	23.1 - 26	11.00 - 16	(Varianten ++)
Ply / bar	12 / 1,7	6 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7725	2280	
für V max	25	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 km/h +++)		
	bei 2375 U/min am Motor		

		§§)
Ausrüstung		CR (E)
Fernlichter		CR (E)
Abblendlichter		A (E)
Standlichter		R-S1 (E)
Schlusslichter		---
Bremslichter		---
Richtungsblinker	v	V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E) = 2+2
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter		Arbeitslichter : 3/ mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		Gefahrenlicht : 1/ HELLA CH 1 2000/CH 1 1280 03
Scheibenwischer		1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	NEW HOLLAND	1900	
Typenscheinnummer	CH	559206	
Karosserie	Feldhäcksler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	9100	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	53,22
Gesamtgewicht	9100	Hubraum	10449

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Angaben siehe Emissionskarte.
- *) Art der Ausnahme : Breite.
- **) Achsantrieb : auf Wunsch Allrad; Hinterräder ausschaltbar.
- +) Zus. Lärmdämmung : Motorraumseitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- ++) Reifenvarianten : V= 28 L - 26 , 12 PR, 7570 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
H= 12.5 L - 16 , 8 FR, 2770 kg (2,5), V-max. 25 km/h.
13.5 - 16.1, 6 FR, 2290 kg (1,5), V-max. 25 km/h. (nur Allrad).
- +++) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h mit orig. Endanschlagbegrenzung des hydrostatischen Antriebes im 4.-Gang.
- 9) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 3-reihigem Maisgebiss, 4-reihigem Maispflücker, Mähwerk od. Pick-up.
Masse, Gewichte (VRV Art. 73 beachten!) u. Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- + Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis-Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutz über Arbeitsgerät vorn, Fahrzeugheck, Beleuchtungsträger hinten. Bei 4-reihigem Maisgebiss= Antriebskasten-Hinterteil, rechts.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsgerät vorn.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Halnteiler.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch, 18.3.81.

Eidg. Typenprüfstelle