

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke NEW HOLLAND	Typ 1900 (Motor DAF, Typ DKT 1160 A)	Typenschein-Nummer CH 5592 08
--	----------------------------	--	----------------------------------

Hersteller	SPERRY NEW HOLLAND, B-8210 Zedelgem
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "1900" vor Fahrgestellnummer "87" (erste 2 Zahlen der Fahrgestell-Nummer)
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unter Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich unter Kabine
Motorkennzeichen	"1160" links, seitlich auf Motorblock (erhaben eingegossen)
Hauptimporteur	GRUNDERCO SA, 1242 Satigny / GRUNDERCO AG, 6287 Aesch
Geprüftes Fahrzeug	8702015

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR
Getriebe	hydrostatischer Antrieb auf mech. Getriebe (**)
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad (***)
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	DAF	Typ	DKT 1160 A
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	130	Hub	146
Bohrung	11621	Steuer-PS	59,19
Hubraum	195 (DIN)	bei U/min	2200
Leistungs-kW	76,0 dB/A	dB/A bei U/min	1650
Lärm-Standmessung	1 Topf 900 x Ø 230 mm		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	ECE-24, Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Feldhäcksler		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterdegkeil	430x240x190 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -
Masse §)	innen	aussen	
Länge		7880	Achsabstand 2520 /
Breite		3500	Doppelachse v - h -
Höhe		3605	Spurweite v 2430 h 2200
Ueberhang	v -	3530	Spurweite v - h -
	h -	1830	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3000	Spurkreis Ø	l 12000 r 12200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	7320	1980	9300 §)
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	7320	1980	9300
Fabrikgarantie			9800
Reifengröße	28 L - 26	13,50 - 16,1	
Ply / bar	10 / 1,3	6 / 1,5	
Tragkraft	7958	2290	
für V max	25	25	
Felgen	DW25 x 26	W 11 L x 16,1	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 22,5 km/h bei U/min 2350	Motor -	Zapfwelle	

Ausüstung §)

Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v seiti. 4 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	3 Arbeitslichter / 1 Gefahrenlicht HELLA CH 1.2000
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	/CE 1.1280.03
Scheibenwischer	1 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH (E) 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	NEW HOLLAND 1900		
Typenscheinnummer	CH	5592 08	
Karosserie	Feldhäcksler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	9300	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	59,19
Gesamtgewicht	9300	Hubraum	11621

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite
- ** Getriebe : Endanschlagbegrenzung des hydrostatischen Antriebs im 4. Gang.
- *** Achsantrieb : Antrieb auf die Hinterräder ausschaltbar. Auf Wunsch lieferbar ohne Allredantrieb.
- + Reifenvarianten : vorn : 23,1 - 26, 12 PR, Tragkraft pro Achse 7725 kg bei 1,7 bar, V/max. 25 km/h.
hinten: 12,5L - 16, 8 PR, Tragkraft pro Achse 2770 kg bei 2,5 bar, V/max. 25 km/h.
11.00 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2622 kg bei 2,0 bar, V/max. 25 km/h.
- §) Masse/Gewichte : mit 4reihigem Maisgebiss. Bei Ausrüstung mit anderem Arbeitsgerät sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.
- §§) Ausrüstung : Anbringung der Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler technisch bedingt.
- x) Geräuschdämpfung : Motorraum beidseitig, Abdeckungsblech links des Motors (nach unten und seitlich hochgezogen), Kühlluft Eintritts-Abdeckungsblech hinten und links, mit schalldämmender Matte ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis der Kat. "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutz über Arbeitsgerät vorn; Fahrzeugheck; Beleuchtungsträger hinten; bei 4reihigem Maisgebiss: Antriebskastenhinterteil rechts: gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsgerät vorn.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte mit einer Breite von über 3500 mm
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Lärmabdeckungsblech am Heck (hinten und links), sowie links des Motors (seitlich und unten).

Ort und Datum der Prüfung: Aesch, 16.5.83/7.6.83
Sta/lin Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle