

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
52) Landw.Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	NEW HOLLAND	1800	CH 5592 13

Hersteller	NEW HOLLAND, Leon Claeysstraat 3a, B-8210 Zedelgem / Belgien
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "1800" Fahrgestellnummer "88....."
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich unter Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad
Motorzeichen	"825"rechts, seitlich am Block erhaben eingegossen + "DHT 825" rechts, an Ventildeckel angenietete Plakette
Importeur	GRUNDERCO SA, 1242 Satigny / GRUNDERCO AG, 6287 Aesch/LU

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	D A F	Typ
Federung	---	Bauart	Reihe / Turbo	Takte
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe; auf ER	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	Vorderräder; a.W. Allrad, h= ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	118	Hub
		Hubraum	8263	Steuer-PS
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR	Leistung kW	162 DIN	bei /min
		Md-max. Nm	750	bei /min
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel	Schalldämpfer	1 Topf 730 x ø 290 mm	
Dauerbremse	---			
2-Kreis-Kontrolle	---			

Karosserie/Ausrüstung	Häcksler §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1 §)	Leergewicht	7350	1800	9150 §§)
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung	(schwerste Ausführung mit 4reihigem Gebiss + 12 Gegengewichten à 36 kg = 432 kg)		
Unterlegkeil	1/430x190x235mm Rückspiegel				
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	7350	2100	9400
Treibstofftank	1 / 450 lt. / Stahlblech	Reifengröße	28 L - 26	11.00 - 16	+) )
Warnvorrichtung	BOSCH (E) 2C016 oder andere homologierte	Ply/bar	10 / 1,2	6 / 2,0	
Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---	Tragkraft	7400	2622	
		für Vmax	25	25	
Masse §§)	innen --- aussen ---	Felgen	DW 25 x 26	W 10 x 16	
Länge	7800	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Breite	2580-3500	Garantiertes Gesamtzuggewicht		1500 kg	
Höhe	3600	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn	3600	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten	1690	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25 km/h **)	km/h
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---	gemessen 25,0 km/h bei /min		2500 Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
h/m4	34,05	86,5	77,0	1800	ach)	Marke und Typ	NEW HOLLAND	1800	
						Typenschein-Nr. CH	5592 13		
						Karosserie	Häcksler		
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	9150		Treibstoff
b = 2,00 bei 2260 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			D
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			8263
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			Hubraum
O	O+P					Nutzlast			42,08
S Bacharach = 6,0	Einspritzpumpe BOSCH					Gesamtgewicht	9150		Steuer-PS

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Breite.
- \*\* ) Getriebe/V-max. : Endanschlagbegrenzung des hydrostatischen Antriebes in 4.-Gang.
- + ) Reifenvarianten : V= 23.1 - 26, 12 PR, 7725 kg (1,7), V-max. 25 km/h, Felgen DW 20 x 26.  
18.4 - 30, 14 PR, 7280 kg (2,6), V-max. 25 km/h, Felgen DW 14 x 30.  
H= 12.4 - 24, 6 PR, 2570 kg (1,8), V-max. 25 km/h, Felgen W 10 x 24.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblend- Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn technisch bedingt.  
Notausstieg = Frontscheibe / do. Werkzeug = 1 Hammer (vom Importeur montiert).
- §§ ) Masse/Gewichte : mit 4-reihigem Maisgebiss. Mit anderem Arbeitsgerät sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3000 mm (Lenkrad in Längsrichtung verstellbar).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutz über Arbeitsgerät; Fahrzeugheck; Beleuchtungsträger hinten; bei 4-reihigem Maisgebiss: Arbeitsgerät-Hinterseite links und rechts.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsgerät vorn.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtungsträger hinten müssen herausgeklappt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Aesch/LU, 25.09.85.

Ersetzt Typenschein vom 25.09.85

Eidg. Typenprüfstelle

Karosserie (23.10.85) - WS

Sta/FR