'Arbeitskarren Fabrikmarke (Ausnahme-Fz.) + 0 & K	Typ MH 6 B	Typenschein-Nummer CH 5597 07		
ERKENNUNGSMERKMALE "MH 6 B" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn seitlich auf Fahrgestell "MH 6" beidseitig auf Ausleger "B" vor Fahrgestell-Nummer				
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn oben auf Fahrgestell Motorkennzeichen eingeschlagen "F 4 L 912" links seitl. auf Stirnraddeckel angenietete Plakette Hersteller Orenstein & Koppel AG, Dortmund (D) Importeur MBA, Maschinen-u. Bahnbedarf, Dübendor				
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Rider 8 Antrieb Lenkung links (Orbitrol) Lenkhille h BetriebsbremseDrucklufthydraulisch, 1-Kreis, I Hilfsbremse mech., IB, Kardan Dauerbremse Stellbremse auf alle Räder Anhängerbr. Getriebeart hydrostatisch Anz. Gäng Diff. Sperre ZughakenH=Steckn. Höchstger KAROSSERIEFORM Bagger Anz	ydraulisch Marke D F B, auf die 8 Räde Typ F A Lage hir Bohrung 100 ge 2 Fahrstufen Hubraum 376	cm ³ Steuer-PS19,19 (DIN) bei 2400 U/min		
1-1-	dach Lärm 82	dB (A) bei 2500 U/min 1 Topf 555 x Ø 180 *)		
ABMESSUNGEN Spurweite V1000 H 1000 Spurkreis L15.6 R 15.5 Achsabstand 2400 /	Tragkraft p. Achsel 0950 (5.5) Gesamtzuggewie Fabrikgar, max. Anhangelast	Hinten TOTAL 9450 15550 9450 15550 10000 15800 O PR 10950 (5,5)		

	AUSRUESTUNG * Elektr. Anlage 24 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS	
Į	•		
Ì	Femlicht —— Lichthupe —— 2/4 (F)		
ł	Abblendlicht 2/CR (E) \$) Standlicht 2/A (E)	Marke & Typ O & K MH 6 B	
I	Markierlicht 2/A(E) + 1/A(E) vorn in Tafel am Auslege		
Ì	Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 80 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 5597 07	
I	Scheibenwischer 1/elektrisch (1-St.) Waschanlage	Karosserieform Bagger	
ľ	Schlusslicht $2/R$ (E) Rückstrahler $2/T$ (E)	· ·	
l	Stoplicht 2/S1 (E) Rückfahrlampen	Plätze: Total 1 (Vorn) 1	
l	Kontroll-NrBel Schildform Hochformat/laggefysyxst	Leergewicht 15550 Treibstoff D	
l	Rückspiegel 2/beidseitig+2 Seitenblickspiegel 390/190 mm	PS 19.19 Nutzlast Hubraum 3/68	
l	Richtungsblinker 6/mit Kontrollampe vorn am Ausleger	Gesamtgew. 15550 Anhängelast	
l	Vorn 2/K 12716 V- seitl. 2/K 12642 hinten 2/ 2a (E)	Gew. des Zuges	
Warnblinkanlage Vorhanden Arbeitslampen 2/ am Ausleger			
	Unterlegekeil: 2/330 x 185 x 170		
Ļ			
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= B 233221611			
Als Arbeitsanhänger siehe TS CH 9597 04			
+) Ausnahmefahrzeug: Ueberhang ab Lenksäule nach vorn = 4550 mm			
*) Lärmdämpfung: Motorraum ist mit Schaumgummi ausgekleidet.			
Eintrag auf Seite 4 im Fahrzeugausweis:			
 Ueberwachung durch Hilfsperson od. bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorn. gelb/schwarze Markierung beidseitig am Ausleger, hinten am Fahrzeug sowie auf Abstell- 			
- gerbyschwarze markterung betosettig am Austeger, hinten am rahrzeug sowie auf Aosteit-			
- Ausleger muss mit einer Markiertafel sowie mit einem Markierlicht ausgerüstet sein.			
- Drehturm. Ausleger. Löffel und aufgeklappte Abstellstützen müssen mech.gesichert sein.			
- Blockiervorrichtungen: für Hubzylinder 530 mm lang, für Löfffel 2000 mm lang.			
- wegnehmbare Beleuchtungskörper müssen montiert sein. $\mathcal{Shi}($ $\mathcal{Shi}($			
§) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.			
	Ort und Datum der Prilfung	Die Prüfungskommission	

Zürich, 4.10.71
Dubendori, 22.10.71