

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke O & K	Typ L 25	Typenschein-Nummer CH 5597 21
--	----------------------	-------------	----------------------------------

Hersteller	ORENSTEIN & KOPPEL AG, Dortmund-Dorstfeld (D)
Erkennungsmerkmale	"L 25" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Kabine
Motorkennzeichen	"F8L 413" rechts, hinten oben auf Lüftergehäuse, angenietete Plakette
Hauptimporteur	M B A, Maschinen- und Bahnbedarf, Kriesbachstrasse 42 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	268038

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	DEUTZ
Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung			Bauart	V
Getriebe	Automat (Lastschaltwendegetriebe)			Treibstoff	D
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Luft
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch (Druckl.=1-Kreis/hydr.=2-Kreis)			Bohrung	120
	Scheiben, auf alle Räder, 2 Bedienungsvorrichtungen			Hubraum	11310
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Kardan bzw. alle Räder			Leistungs-kW PS	150 204 DIN
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Lärm	82 dB/A bei U/min 2350 x)
Dauerbremse	---			Schalldämpfer	2 Töpfe 865 x Ø 207 mm
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle/Doppelmanometer/Kontroll.kombin.			Abgasprüfung	Bacharach= 3,0/BOSCH-SZ=1,3 bei 2185 U/min xx
				Entstörung	

Karosserie	Pneuladeschaufel		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Leergewicht	8040	9640	17680
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	Nutzlast			---
Unterlegkeil	2/ 400x300x230 mm	Zugvorrichtung	Gesamtgewicht			17680 *)
Diebstahlsicherung	---		Fabrikgarantie			18500
Anzahl Plätze	t 1 v	M	Reifengrösse	23.5 - 25	23.5 - 25	(Varianten +)
		h	Pty / bar	16 / 2,5	16 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen	Tragkraft	12000	12000	
Länge		7700	für V max	40	40	
Breite	*)	2820	Garantierte Anhängelast gebremst			
Höhe		3250	Garantierte Anhängelast ungebremst			
Ueberhang	s	---	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	v	2660	Geprüfte Anhängelast			
	h	1940	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			32 km/h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit gemessen			30 km/h

Ausrüstung

Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	A (E) in M
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v HELLA K 12716 s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links für Einheitsformat(kontrollieren)
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.)*		
Marke und Typ	O & K L 25		
Typenscheinnummer	CH	5597 21	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Platze	total 1	vorn	
Leergewicht	17680	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	57,60
Gesamtgewicht	17680	Hubraum	11310

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite 2820 mm + Distanz ab Lenkrad nach vorn 4050 mm + Gesamtgewicht 17680 kg.
- + Reifenvarianten : 22.5 - 24, 16 PR, 11800 (2,75), V-max. 40 km/h, Spur unverändert.
23.5 - 25, 12 PR, 10100 (2,00), V-max. 40 km/h, Spur unverändert.
- x) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 14 km/h, M4, 1A 23,36 = 86 dB/A
Nahfeld : 98 dB/A bei 2500 U/min.
Mikrofonanordnung, 1,2 m ab Boden, 50 cm Mitte ab Fahrzeugheck.
- xx) Rauchmessung : Vollast gemäss ECE-24
Beschleunigung Bacharach 2,5 bei 2500 U/min.
- Kotschutzlappen : über Hinterräder erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 104 - Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit Seitenblickspiegeln (300 cm²) vorn.
- 138 - Schutzvorrichtung gelb/schwarz über Zähne der Ladeschaufel erforderlich.
- 137 - Fahrzeugheck muss gelb/schwarz markiert werden
- 141 - Hebearm muss mechanisch verriegelt sein.

Ersetzt TS CH 5597 21 vom 22.02.77
Leistungs-PS / Geräuschmessung / Rauchmessung
(01.03.79)

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 22.02.77
Frutigen, 26.02.79

Eidg. Typenprüfstelle