

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) +)	Fabrikmarke O & K	Typ L 5 B	Typenschein-Nummer CH 5597 27
---	----------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	O & K, Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft, D-4600 Dortmund / BRD		
Erkennungsmerkmale	"L 5 B" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, seitlich hinten am Vorderwagen		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich hinten am Vorderwagen		
Motorkennzeichen	"F2L 411 D" hinten auf Block angenietete Plakette (in Fahrtrichtung gesehen)		
Hauptimporteur	M B A, Maschinen und Bahnbedarf AG, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf		
Geprüftes Fahrzeug	226031	Unveränderliche Zeichen im Typencode	L 5 B

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	DEUTZ	Typ	F2L 411 D
Lenkung	hydrostatische Knicklenkung (System Orbitrol)			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	hydrostatischer Antrieb			Treibstoff	D	Lage	hinten
Anzahl Gänge	2 Stufen	Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, wirkend auf Vorderräder			Bohrung	92	Hub	105
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Getriebewelle			Hubraum	1395	Steuer-PS	7,10
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS DIN	20 kW (27,5PS)	bei U/min	2700
Dauerbremse				Lärm Nahfeld	98	dB/A bei U/min	2800 *)
2-Kreis-Kontrolle				Schalldämpfer	1 Topf, 495x190x130		
				Abgasprüfung	Bacharach 3,0 / BSZ 2,1 bei 2450 U/min		
				Entstörung			

Karosserie	Pneuladeschaufel offen (a.W. mit Heckbagger) ++)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	Geschw. Messer			Leergewicht	1650	1800	3450 ++)
Sicherheitsgurten	Rückspiegel			Nutzlast			
Unterlegkeil	§)	Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	4300		
Diebstahlsicherung	Stecknagel hinten			Fabrikgarantie			
Anzahl Plätze	t 1 v	M h		Reifengrösse	10,5 - 18	10,5 - 18	(Varianten
Masse ++)	innen	aussen	Achsabstand	Ply / bar	6 / 2,25	6 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge	4280		1925 /	Tragkraft	3320	3320	
Breite	1770		Doppelachse	für V max	20	20	km/h
Höhe	1800		Spurweite	v			
Ueberhang	s	Spurweite		v			
	v	1375	h	h			
	h	980	Spurkreis	l	6800	r	7200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			3200 +)				
				Garantierte Anhängelast gebremst			
				Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen bei 2800 U/min am Motor	20 km/h		

Ausrüstung §)
Fernlichter Hella K 21057 / K 11135
Abblendlichter Hella K 21057 / K 11135
Standlichter Hella K 21057 / K 11135
Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter
Richtungsblinker v v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler v s h I (E)
Markierlichter v s h
Zusätzliche Lichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung
Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen 1/ Hella el 20005
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)
 Marke und Typ O & K L 5 B
 Typenscheinnummer 5597 27 CH
 Karosserie Pneuladeschaufel
 Plätze total 1 vorn
 Leergewicht 3450/4300 Treibstoff D
 Nutzlast 3450/4300 Steuer-PS 7,10
 Gesamtgewicht 3450/4300 Hubraum 1395

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, Vmax 20 km/h = 82 dB/A
- +) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile mit Heckbagger zusätzlich: Ueberhang hinten >80 % des Achsabstandes
- ++) wahlweise mit Heckbagger : Abmessungen: Länge 4950 mm Gewichte: vorn 1200 kg
 Breite 1880 hinten 3100
 Höhe 2680 Total 4300
 Ueberhang h 1650 Fabrikgarantie 4300

§) Ausrüstung : techn. bedingte Anbringung der Richtungsblinker v-seitlich (Abstand von vorn) mit Heckbagger zusätzlich: 1/ Unterlegekeil, Grösse 320x180x150 mm

Eintrag Fahrzeugausweis : (Grundfahrzeug)

- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - gelb/schwarze Markierung auf Zahnschutz der Ladeschaufel
- 138 - Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel erforderlich
 Schutzvorrichtung über ganze Breite des Fahrzeughecks erforderlich (entfällt mit Heckbagger)
- 141 - mechanische Sicherung des Ladeschaufelarms
- zusätzliche Auflagen für Ausführung mit Heckbagger
- 139 - seitliche Abstellstützen müssen entfernt werden
- 141 - Schwenk- und Hubarmsicherung erforderlich. Arbeitssitz muss hochgeklappt und gesichert werden
- ... - zusätzliche wegnehmbare Beleuchtung inkl. Rückstrahler muss montiert sein