

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	O & K	M H 5 (Motor DEUTZ, Typ F5L912)	CH 55 97 49

Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL AG, D-4600 Dortmund 1
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "MH5C..." **) vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Fahrgestell
Motorzeichen	"F5L 912" vorn, Mitte auf Lüftergehäuse (Plakette)
Hauptimporteur	MEA Maschinen und Bahnbedarf AG, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	234203329

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Marke	DEUTZ
	Anzahl Räder 8	Typ	F5L 912
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	Reihe
Getriebe	hydrostatischer Antrieb, Zusatzgetr. Strasse/Gel.	Treibstoff	D
Anzahl Gänge	2	Kühlung	Luft
	Achsantrieb Allrad	Bohrung	100
Betriebsbremse	druckluft-hydraulisch (Druckluft=1-Kreis/Hydr.=2-Kreis), IB, wirkend auf alle Räder	Hubraum	4710
Hilfsbremse	(Federspeicher, abstufbar, IB, wirkend auf Kardan, Betriebsdruck über 4-Kreisschutzventil, Notlösung aus sep. Behälter über Druckknopf in Kabine, mech. Notlösung: Gestänge an Zylinder	Leistungs-kW	53 DIN
Feststellbremse		Lärm-Standmessung	70,0
2-Kreis-Kontrolle	Druckabfallschalter mit Kontrollampe	Schalldämpfer	1 Topf 560 x Ø 170 mm +)
		Abgasprüfung	Becharach 3,0
		Entstörung	-

Karosserie	Bagger			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	Leergewicht	6970	7000	13970 **)
Sicherheitsgurten	v -	h		Nutzlast (Leergewicht Grundausführung o. Abstützungen)			
Untertegkeil	390x200x250 mm	Rückspiegel	links + rechts	Gesamtgewicht	6970	7000	13970
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	16000		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Reifengröße	10.00 - 20	10.00 - 20	
Masse	innen	aussen		Ply / bar	14 / 6,5	14 / 6,5	
Länge	(8260)	8100	Achsabstand	2500			
Breite		2480	Doppelachse	v	h		
Höhe	(4000)	3850	Spurweite	v 1930	h 1930		
Ueberhang	v (4490)	4330	Spurweite	v	-		
	h	1270		h	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4920	Spurkreis Ø	l 16000	r	16500		
	(5000)						
	Masse in () = mit Monoausleger						
				Felgen	7.0 - 20	7.0 - 20	Stahl
							mech. Getriebe autom. Getriebe
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	15,0		km/h
				gemessen 15,0 km/h bei U/min 1950	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	
Fernlichter	
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v seitl. 4-5 (E) s _____ h 2s (E)
Rückstrahler	v _____ s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) Ausleger s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2 Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	_____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)
Marke und Typ	O & K M H 5
Typenscheinnummer	CH 55 97 49
Karosserie	Bagger
Plätze	total 1 vorn _____
Leergewicht*)	je nach Ausrüstung
Nutzlast	_____ Steuer-PS
Gesamtgewicht	je nach Ausrüstung
Treibstoff	D
Hubraum	23,99
	4710

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

*) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.

**) <u>Ausrüstungen</u>	<u>Erkennungsmerkmale</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Gesamtgewicht</u>	<u>mit Monoausleger</u>
	MH5C	Grundausführung	13970 kg	14270 kg
	MH5CPL	Planierschild am Heck	14120 kg	14420 kg
	MH5CPA2	Planierschild an Front + Heckabstützung	15170 kg	15470 kg
	MH5CA2	Heckabstützung	14620 kg	14970 kg
	MH5CA4	4 Abstützungen	15370 kg	15670 kg

+) Geräuschdämpfung : Motordeckel, Motorraumvorderseite, Verschalung zwischen Motor und Kabine sowie ganzer Kühlluft-Ansaugdeckel links mit Schaumstoff ausgekleidet. Motorraum nach unten mit Deckel verschlossen.

§) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand der Richtungsblinker von vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - 1 Zusatzspiegel rechts, nach vorn wirkend, erforderlich. (Sichtkreis durch Baggerarm nach vorn teilweise verdeckt).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ausleger vorn und beidseitig gelb/schwarz.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Drehturm, Ausleger mit Stütze am Hubzylinder von 610 mm, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver..... (Seitenblickspiegel mind. 300 cm²)
- 19 - Der vordere Ueberhang

Ort und Datum der Prüfung

Dübendorf, 21.9.83 (Sy(ZH)/lin)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle