

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitsanhänger	H Ö S S			Beton-Umschlaggerät B A G - 4 5		1966	5 6 0 4	
Merkmale "BAG 45 E" auf Hersteller-Plakette, links, hinten								
Betriebsstoff						Anzahl Zyl.		
Hersteller des Fahrgestells	Höss-Maschinenbau K G, Roding/Opf. (D)- Imp. BAUMASCHINEN AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorne, rechts auf Rahmen + auf Deichsel + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ								
Lage des Motors	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	Getriebeart		Anhängevorrichtung: Oese				Länge	5'090
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge						Breite	2'500
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'910		Höhe	1'700
Anzahl Achsen	1 ungefed.	Geschw. dir. Gang		Spur H.		Radstand		*)
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.		1'350
Betriebsbremse								
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, Spindel								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	340	2'490	2'830	Dimension	7.00 R 16		Länge	
Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	3'250		Breite	
Gesamtgew.			2'830		Michelin oder		Höhe	
Fabrikgarant.			3'250		Continental		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage					Motor-Marke		Brems-PS	
Bohrung					Hub		Steuer-PS	
Karosserie-Form	Beton-Umschlaggerät							
Zahl der Plätze: Total	(vorn		Mitte		hinten) Stehplätze	

§)

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht		
	2/ Standlichter	2 Blinker Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
	2/ Rückstrahler, weiss \varnothing 70 mm	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 12 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage		Volt
Lärmmessung	**)	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 3'740 mm

***) Arbeitsmotor : Elektromotor.

Kotflügel : keine besonderen Kotflügel notwendig.

Unterlegkeil : vorhanden.

Geschwindigkeitstafel 30 km/h.

§) Lichter wegnehmbar.

Darf nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens 5'660 kg beträgt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11./12.8.66

Die Typenprüfungskommission