

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Prüfungs- jahr	Typenschein Nr.	
Arbeitsanhänger	H O S S		Beton-Umschlaggerät B A G - 5 5		1966	5 6 0 5	
Merkmale "BAG 55 E" auf Hersteller-Plakette, links, hinten							
Ab Rahmen-Nummer 603			Betriebsstoff		Anzahl Zyl.		
Hersteller des Fahrgestells		Höss-Maschinenbau K G, Roding/Opf. (D)- Imp. BAUMASCHINEN AG, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorne, rechts auf Rahmen + auf Deichsel + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	Getriebeart		Anhängervorrichtung: Oese		Länge	5'370	
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge			Breite		2'500	
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'920	Höhe		1'700
Anzahl Achsen	1 ungefed.	Geschw. dir. Gang		Spur H.		Radstand	*)
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	1'370
Betriebsbremse							
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, Spindel							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	360	2'670	3'030	Dimension	7.00 R 16		Länge
Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	3'250		Breite
Gesamtgew.			3'030		Michelin oder		Höhe
Fabrikgarant.			3'250		Continental		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke		Brems-PS	
Bohrung				Hub		Steuer-PS	
Karosserie-Form		Beton-Umschlaggerät					
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht		
	2/ Standlichter	2 Blinker Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
	2/ Rückstrahler, weiss ϕ 70 mm	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 12 cm Seitenlänge	Rückblickspiegel
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage		Volt
Lärmmessung	**)	dB bei

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Deichsellänge : 4'000 mm**) Arbeitsmotor : Elektromotor.

Kotflügel : keine besonderen Kotflügel notwendig.

Unterlegkeil : vorhanden.

Geschwindigkeitstafel 30 km/h.

§) Lichter wegnehmbar.

Darf nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens 6'060 kg beträgt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11./12.8.66

Die Typenprüfungskommission