

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke C A D I L L O N	Typ 6 2 0 D	Typenschein Nr. 5 6 0 6				
Merkmale "620 D" auf Hersteller-Plakette, rechts, auf Schaltkasten							
Ab Chassis-Nr. 66.20.019	Betriebsstoff	Anzahl Zyl.					
Hersteller des Fahrgestells	CADILLON, Charolles (F) - Importeur BAUMASCHINEN AG, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich auf Längsträger + auf Plakette + vorn auf Deichsel						
Motor-Nr. eingeschlagen	+ rechts auf Drehgestell						
Motor-Typ							
Lage des Motors	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	Getriebeart		Länge 12'420				
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge	Anhängevorrichtung: Oese	Breite 2'500				
Antrieb	Steckachse	Spur V. 2'220	Höhe 3'870				
Anzahl Achsen	1 ungefedert	Spur H.	Radstand *)				
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Überhang H. 3'720				
Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, Innenbacken, auf beide Räder							
2. Bremse Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder, Spindel							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	125	6'490	6'615	Dimension	9.00-20 X		Länge
Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	7,050 bei	6,75 atü	Breite
Gesamtgew.			6'615		14 PR		Höhe
Fabrikgarant.			6'700				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung:	Wepfvorrichtung mit optischer Signalanlage zwischen Wepfer und Fahrzeugführer *)						
Bohrung				Hub			Steuer-PS
Karosserie-Form	Kran						
Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

§)

Fernlicht		Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht		2/ Blinker im Schlusslichtgehäuse (orange)
	2/ Markierlichter	
	2/ Rückstrahler weiss \emptyset 70	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ unterhalb Stoplichter	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig + 2 beidseitig, rund \emptyset 70	
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Lichter : Wegnehmbar
 Kotflügel : Vorhanden
 Unterlegkeil : Vorhanden.

*) Abstand Radachse-Deichselöse = 8'700 mm, in Ordnung da Wepfvorrichtung mit optischer Signalanlage zwischen Wepfer und Fahrzeugführer vorhanden (Im Ausweis ist ein Hinweis auf Art. 70 Abs. 2 VRV anzubringen).

Wegen Bodenfreiheit muss die Anhängervorrichtung mindestens 700 mm ab Boden sein.
 Geschwindigkeitstafel 30 km/h.
 Gelb-schwarz Markierung hinten beidseitig sowie an Kotflügel.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11./12.8.66

Die Typenprüfungskommission