

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke LUCAS

Stand-/Markierlichter 2, auf den Kotflügeln

Stoplichter 2, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr.

Warnvorrichtung 2, elektr., mit Umschalter

Abblendsystem Kippreflektor *)
Duplolarne mit Abblendkappe
Schlußlichter 2, kombiniert
Kontrollnummerbeleuchtung 2, in Fz. Mitte 2)
Lage In mittleren Türpfosten eingebaut
Scheibenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'420 mm
	hinten	1'460 mm
Gesamtbreite, vorne	1'740 mm, hinten	1'770 mm
Achsenabstand		3'050 mm
Gesamtlänge		4'800 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'580 mm
Bodenfreiheit		195 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,28 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,28 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Nebellampen : 2 Orig. LUCAS Nebellampen, (Höhe ab Boden 730 mm.) mit Markierlichter zusammengeschaltet. Löschen ab bei Scheinwerferlicht.

*) Kippreflektor in den Scheinwerfern werden vom Importeur ausgeschaltet.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (z. MFV)

- 1) Handbremse : Muss vom Importeur verbessert werden. Bei Einzelprüfung genau kontrollieren ob sie den gesetzlichen Anforderungen Genüge leistet.
- 2) Kontrollnummer-Beleuchtung : Bei der Einzelprüfung kontrollieren wenn Kontrollschild angebracht ist.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 17. 3. 1950

Die Typenprüfungskommission