

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.				
Lastwagen	O P E L	2,5 L - Blitz Kasten	5 6 1 4 - B				
Merkmale "Modell *)" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Spritzwand. - "25 T" Vorziffer							
zu Motor-Nr. *)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importeur GMS SA, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Traverse unter Oelfilter + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Block + auf Plakette						
Motor-Typ	25 T - Vorziffer zu Motor-Nr.						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'490 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert	Länge				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite 2'080				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 21	Spur V. 1'680	Höhe 2'440				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 110	Spur H. 1'544	Radstand				
Anzahl Reifen 6	Differentialsperre	Wendekreis *)	Überhang H.				
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm *)
leer			*)	Dimension	6.50-17	6.50-17	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'350	2'700	Breite
Gesamtgew.					6	PR	Höhe
Fabrikgarant.	1'300	2'900	3'500				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1		Überhang H. (96 SAE
Lenkung: Lage		links = Halbfrontlenker		Motor-Marke	OPEL		Brems-PS 80 DIN
Bohrung		87		Hub	69,8		Steuer-PS 12,68
Karosserie-Form		Kasten					
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA od. BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ unterhalb Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ oberhalb Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'700 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Aussenmasse		Innenmasse		Gewichte			
					V	H	Total	
44276	Radstand	3'000	Länge	3'000	Leer	875	935	1'810
	Länge	5'270	Breite	1'880	N L	285	1'405	1'690
	Ueberhang H	1'455	Höhe	1'630	Total	1'160	2'340	3'500
	Spurkreis ϕ	12,7 m						
48276	Radstand	3'300	Länge	3'500	Leer	915	1'005	1'920
	Länge	5'750	Breite	1'880	N L	290	1'290	1'580
	Ueberhang H	1'635	Höhe	1'630	Total	1'205	2'295	3'500
	Spurkreis ϕ	13,8 m						
74276	Radstand	3'750	Länge	4'150	Leer	965	1'005	1'970
	Länge	6'420	Breite	1'880	N L	315	1'215	1'530
	Ueberhang H	1'855	Höhe	1'630	Total	1'280	2'220	3'500
	Spurkreis ϕ	15,9 m						

Ort und Datum der Typenprüfung:
Biel, 18.8.66

Die Typenprüfungskommission