

1969

Schw. Arb.maschine (Ausnahme-Fz.)	Fabrikmarke P E T T I B O N E	Typ Multikran Modell 25	Typenschein-Nummer CH 5625 01
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "PETTIBONE" vorn + hinten am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette am Armaturenbrett

"PETTIBONE 25 Multikran" beidseitig auf Grundarm

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Längsträger links vom Fahrersitz und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "5043-7001" links auf Ventildeckel
 Hersteller Pettibone Mulliken Corp. Chicago (USA) Importeur Emil Lechner AG., Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>hydr. Orbitrol *)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>GM</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckl. hydr., 2-Kreis, auf alle Räder</u>	Typ <u>5043</u>
Hilfsbremse <u>Druckl. hydr., Handventil a. HA-Kreis, abstufbar</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>komb. m. Federspeicher a. v. Kardan **), Klemmbacken</u>	Bohrung <u>98,43</u> Hub <u>114,3</u>
Getriebeart <u>mech. Drehmomentwandler</u> Anz. Gänge <u>2 x 3</u>	Hubraum <u>3475</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,7</u>
Diff. Sperre <u>a. W. aut. v. Zughaken a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>28</u> km/h	Leist.-PS <u>108</u> (BHP) bei <u>2200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kran</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 1000x240 Ø ++</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2020</u> H <u>2020</u>
	Spurkreis L <u>19,6</u> R <u>18,8</u>
+)	Achsabstand <u>2590</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>9540</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>3410</u>
Ueberhang V	<u>1430</u>
H	<u>5520 (mit Kranarm)</u>
S	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>7980</u>	<u> </u>	<u>11880</u>	<u>19860</u> +)
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Gesamtgewicht	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>19860</u>
Fabrik-Garantie	<u>17500</u>	<u> </u>	<u>17500</u>	<u> </u>
Reifen-Dimens.	<u> </u>	<u>16.00</u>	<u>- 24</u>	<u>24 Ply</u>
Tragkraft p. Achse	<u>16000(6.3)</u>	<u> </u>	<u>16000(6.3)</u>	<u> </u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u> </u>	<u> </u> kg
	<u>Anhängelast</u>		<u> </u>	<u> </u>

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ Bosch A Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ Bosch A, symm. Standlicht 2/in Scheinw.+2/sep
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch, 1-Ton Lautstärke 85 (dB) A
 Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ sep. Ø 70 mm
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ hinten links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/ aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/
 Vorn 2/ sep. orange seittl. _____ hinten 2/ sep. orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/ hinten Mitte
 Unterlegkeil: vorhanden 2/ 200 x 150 x 300 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art. Schw.Arb.maschine (Ausnahmefz.)
 Marke & Typ PETTIBONE, Multikran Mod.25
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CII 5625 01
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht +) Treibstoff D
 PS 17,7
 Nutzlast _____ Hubraum 3475
 Gesamtgew. +) Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges : 86-9-A-2415

- *) Lenkung : Hinterradlenkung über Arbeitshydraulik mit separater Bedienung + Kontrolllampe für Neutralstellung.
 **) Federspeicher : Drosselventil, Notlösung aus Hinterachsbehälter;
 +) Varianten von Achsabstand und Auslegerlängen möglich; Masse und Gewichte kontrollieren.
 ++) Lärmdämpfung : Motorhaube + Seitenteile mit Glasfasermatte ausgekleidet.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Ausleger muss nach hinten gerichtet und abgestützt sein; Kranhaken sichern.
- Auslegerende muss mit Markiertafel 60x60 cm und Markierlicht gekennzeichnet sein.
- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 6.3.1969

Die Prüfungskommission