

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Schwere Arbeitsmaschine	Fabrikmarke P & H	T ... *)	Typenschein-Nummer CH 5627 01
----------------------------	----------------------	----------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "P&H" sowie "T..." auf Hersteller-Plakette, auf Türinnenseite der Fahrerkabine

"E" vor Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn, seidl. a. Längsträger, hinter VR (Importeur)

Motorkennzeichen eingeschlagen "V8 185 E" rechts unten am Motorblock (Importeur)

Hersteller HARNISCHEEGER, Milwaukee (USA) Importeur M B A, Dübendorf (ZH)

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>3</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V 90°</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>CUMMINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, alle Räder</u>		Typ <u>V8 185 E</u>
Hilfsbremse <u>1.+2.Kreis Betr.-Dauerbremse Staudr. pneum. betät.</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Federspeicher a. beide HA Notlösev.=Druckknopf</u>		Bohrung <u>117,5</u> Hub <u>95,25</u>
Getriebeart <u>mech. nicht synchron.</u> Anz. Gänge <u>5 x 2</u>		Hubraum <u>8258</u> cm ³ Steuer-PS <u>42,05</u>
Diff. Sperre <u>Längssperre</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h		Leist.-PS <u>176</u> (DIN) bei <u>3300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Autokran</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>3400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> (1 in Fahrer- u. 1 in Krankabine)		Lärmdämpfung <u>1/topf 870x320x210**</u>)

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>2020</u> H <u>1970</u>	GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Spurkreis L <u>19,8</u> R <u>19,8</u>	Leergewicht	<u>7630</u>		<u>14270</u>	<u>21900</u>
Achsabstand	<u>4900</u> / () / ()	Nutzlast	(schwerste Ausführung)			
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>7630</u>	<u>14270</u>	<u>21900</u>
Länge	<u>10000</u>		Fabrik-Garantie	<u>8000</u>	<u>16000</u>	<u>24000</u>
Breite	<u>2500</u>		Reifen-Dimens.	<u>15 x 22,5</u>	<u>14 PR</u>	
Höhe	<u>2920</u>		Tragkraft p. Achse	<u>7900</u> (6,25)	<u>15800</u> (6,25)	
Ueberhang V	<u>2730</u>		Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		
H	<u>2370</u>			<u>Anhängelast</u>		kg
S						

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht R (E) Lichtlupe _____
 Abblendlicht C (E) Standlicht A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/BOSCH CH 5030103 Lautstärke 95 (dB) A
 Scheibenwischer 1/auf jeder Kabine [V= I (E)]
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler [S= I (E)]
 Stoplicht S1 (E) [H= I (E)]

Kontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Fz. Schildform Hochformat
 Rückspiegel 1/links+1/rechts Geschw. -Messer km/h+U/min
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn HELLA K 12716 seitt. 4 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil: 400 x 300 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schwere Arbeitsmaschine
 Marke & Typ P & H T...

Typenschein-Nummer CH 5627 01
 Karosserieform Autokran

Plätze : Total 2 (Vorn) 1
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 42,05
 Nutzlast _____ Hubraum 8258
 Gesamtgew. 24000 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = E 34019

***) Modellvarianten:** Typ "T 200" = Modell mit zwei Zusatzgewichten à 230 kg an Kranaufbau
 Typ "T 180" = Modell mit einem Zusatzgewicht à 230 kg an Kranaufbau
 Typ "T 150" = Modell ohne Zusatzgewicht., d.h. ca. 460 kg leichter als "T 200"

****) Lärmdämpfung:** (Durch Importeur montiert); ganzer Motorraum mit Schaumgummi ausgekleidet; Geräuschkäfigkasten 960 x 630 mm vor Luftfilter

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- gelb/schwarze Markierung vorn und beidseitig an Krankopf sowie beidseitig am Kranhaken
- Kranhaken muss mit Seil gesichert sein
- Abstellstützen müssen eingezogen sein

Die Prüfungskommission

Zürich, 10.8./13.9.72