

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell ab	Typenschein Nr.
Personenwagen	SUNBEAM	Hunter	1967	5628
Merkmale "Hunter" auf Vordertüren. - Ab Chassis-Nummer B 051'000'100				
		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	ROOTES, London (GB) - Importeur ROOTES Autos SA, Genève			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf Kotflügelinnenseite neben der Batterie + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Block			
Motor-Typ	1724 -	Reihenmotor, stehend		
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1724 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert *)		Länge 4'305
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'613
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'321	Höhe 1'422
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	145 Spur H.	1'321
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9.40	Radstand 2'502
Überhang H. 1'030				
Betriebsbremse hydraulisch - V= Scheiben / H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	510	430	940	Dimension 5.60x13
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 710
Gesamtgew.			1'360	4 PR
Fabrikgarant.	650	735	1'360	Dunlop C 41
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	SUNBEAM
Bohrung	81,5		Hub	82,5
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)
				Stehplätze
Innenmasse in mm				
Länge				
Breite				
Höhe				
Höhe seitenl.				
Überhang H. 80 SAE				
Brems-PS 74 DIN				
Steuer-PS 8.77				

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, neben Blinker	H= neben Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile:	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	82 dB bei 5'000 U/min +)	Warnvorrichtung =	95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart : auf Wunsch mit Schnellgang Laycock de Normanville
auf Wunsch mit automatischem Getriebe Borg-Warner 35
- +) Lärmdämpfung: Luftfilter
2 Töpfe : 1.: Länge 304.8 mm x oval 172.7 x 111.3 mm (Kyffin)
2. 260.4 mm ϕ 107.9 mm
Austritt Innen- ϕ 38 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung: Lausanne, 22.9.66

Die Typenprüfungskommission