

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke P I N G O N	1 4 D	Typenschein-Nummer CH 5629 03
------------------------------------	----------------------------	-------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "14 D" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich, oberhalb Vorderrad
"14 D" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich, unter Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen "354" rechts, seitlich auf Flansch der Einspritzpumpe
Hersteller S.C.M.B. Belley (F) Importeur JAQUET SA, Vallorbe

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung durch Bremsung der 2 Räder auf einer der Seiten +)	Marke <u>PERKINS</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>Druckluft, 1-Kreis, Aussenband a. jede Antriebsw.</u>	Typ <u>6-354.</u>
Hilfsbremse <u>) id. mech. betätigt [auf alle 4 Räder</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>) a. alle 4 Räder</u>	Bohrung <u>98,4</u> Hub <u>127</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>5800</u> cm ³ Steuer-PS <u>29,51</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Steckn.H</u> Höchstgeschwind. <u>18</u> km/h	Leist.-PS <u>98</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Kran</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
(Notausgang = linkes Seitenfenster (BAV Art. 23/3)	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2100</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 600xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1860</u> H <u>1860</u>
	Spurkreis <u>an Ort</u>
Achsabstand	<u>1410</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>8120</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>3980</u>
Ueberhang V	<u>3980</u>
H	<u>2730 +)</u>
S	
Abstand Lenkrad nach vorne =	<u>3450 +)</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>6500</u>		<u>9100</u>	<u>15600</u>
Nutzlast				
Total	<u>6500</u>		<u>9100</u>	<u>15600</u>
Fabrik-Garantie				<u>15600</u>
Reifen-Dimens.	<u>14.00 - 24 16PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>6510</u> (2,5)		<u>9100</u> (4,5)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u> </u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht HELLA K 21037 Lichtlupe -
 Abblendlicht HELLA K 21037 Standlicht HELLA K 21037
 Markierlicht 1/Λ (E) a. Ausleger Nebellampen -
 Warnvorrichtung SANOR J8 TPAR 189-190 Lautstärke 88 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch + 1/elektr. Defroster
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler H = I (E) §)
 Stoplicht R - S1 (E) [S = I (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/links + 1/rechts (300 cm²)
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn-seitl.: 4-5 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/m. Kontrollampe
2/Unterlegkeile: 400x190x230; 1 Hammer für den Notausgang

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art. Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)
 Marke & Typ PINGON 14 D
 Typenschein-Nummer CH 5629 03
 Karosserieform Kran
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 15600 Treibstoff D
 PS 29,51
 Nutzlast - Hubraum 5800
 Gesamtgew. 15600 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 14 D 683

+) Ausnahme-Fahrzeug: Lenkung; Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3450 mm; Ueberhang hinten grösser als Radstand.

§) Lichter: entfaltet, die Abstellstützen müssen je 1 weisser Rückstrahler tragen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen ist ein Begleitfahrzeug erforderlich (BAV 25/1)
- Die Abstellstützen sind einzuziehen und zu sichern
- Der Ausleger ist zu sichern
- Die vorgeschriebenen Lichtern sind zu montieren
- Gelb/schwarz Markierung vorne und seitlich am Auslegerkopf.

Genève, 3.4.73