

Fahrzeug + Kategorie

Personenwagen

Marke

HUDSON

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Pacemaker

Sedan

4-Door

Typbescheinigung

Nr. 562/A

Erkennungsmerkmale des Typs Bezeichnung "Pacemaker" auf Handschuhkasten-Deckel
 Fahrgestellnummer eingeschlagen Rechts, am vorderen Türpfosten, auf Plakette
 Motornummer eingeschlagen Vorn, rechts, vertikal auf Zylinderblock
 Hersteller des Fahrgestells HUDSON Motor Car Company, DETROIT 14 (Michigan) U.S.A.
 Hersteller des Motors HUDSON Motor Car Company, DETROIT 14 (Michigan) U.S.A.

MOTOR

Marke u. Typ HUDSON
 Pacemaker
 Art Reihenm., seitengest.
 Treibstoff Benzin
 Zyl.-Zahl 6 Takt 4
 Zyl.-Bohrung 90,486 mm
 Kolbenhub 98,423 mm
 Steuer PS 19,340
 Zyl.-Inhalt zus. 3'797 cm³
 Brems-PS 110
 Kühlung Wasser
 Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2
 Antrieb auf Hinterräder
 1. Bremse Fußbremse : Hydraulisch,
 auf alle 4 Räder
 2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
 auf Hinterräder
 3. Bremse —
 Anhängerbremse —
 Lenkung Links
 Anhängervorrichtung —
 Anzahl Vorwärtsgänge 3 - A/Wunsch mit
 im dir. Gang Schnellgang
 Geschw. im 1. Gang

KAROSSERIE

Hersteller Hudson Motor Car Co
 Art/Form
 Limousine
 (Sedan 4-Door)
 Anzahl Türen 4
 Sitzplätze Total 6 - 7
 Vorn 3 Mitte — Hinten 3-4
 Stehplätze —
 Für Motorräder: Soziussitz —
 Seitenwagen —

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	— kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	960 kg	790 kg	1'750 kg
Nutzlast	kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	7.60 - 15 Super Ballon		einfach/ ACHTER
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 650 kg) pro Achse	1'300 kg	1'300 kg	

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke

Stand-/Markierlichter 2, unter Scheinwerfer

Stoplichter 2, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 4, Blinker, elektr.

Warnvorrichtung 1, elektr.

Abblendsystem Duplolampe mit Abblendkappe

Schlußlichter 2, kombiniert

Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel

*) Lage Vorn = unter den Scheinwerfern 1) *)
*) Lage Hinten = kombiniert auf Kotflügel *)
Schelbenwischer 2, Vacuum

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'490 mm
	hinten	1'410 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'980 mm
Achsenabstand		3'020 mm
Gesamtlänge		5'118 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'560 mm
Bodenfreiheit		190 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreisl-Durchm. links		12,20 m
Äußerer Wendekreisl-Durchm. rechts		12,20 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) Richtungsanzeiger: Die vorderen Blinker werden vom Importeur unter den Scheinwerfern montiert. (Scintilla-Blinker) - Sie sind mit einer 24-Watts Glühbirne auszurüsten. Die hinteren Blinker sind mit Stop- und Schlusslicht kombiniert und leuchten wechselweise auf.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

1) Richtungsanzeiger: Die vorderen Blinker (Scintilla-Blinker vom Importeur montiert) sind mit einer 24-Watts Glühbirne auszurüsten.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, den 18. 3. 1950

Die Typenprüfungskommission